

锂离子电池测试恒温箱 电池性能与测试用恒温箱

产品名称	锂离子电池测试恒温箱 电池性能与测试用恒温箱
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

锂离子电池测试恒温箱 电池性能与测试用恒温箱厂家简介：

锂离子电池测试恒温箱 电池性能与测试用恒温箱厂家 福意联 (FU.YI.LIAN) 企业注于“建企业，成众心愿”，全力为社会的文明进步贡献自己的一份坚实力量！。北京福意联是医疗及实验室恒温冷藏设备、、于一体的企业，注于医院各科室医疗设备的推广和、实验室恒温冷藏设备的推广与、、化工、电子、食品、农业、科研等各多头并进。以德敬人，以诚立人，凭借严谨的科学态度。借鉴外理念，结合客户的实际需要，为你提供人性化的医疗及实验室整体解决方案。

锂离子电池测试恒温箱 电池性能与测试用恒温箱参数：

锂离子电池测试恒温箱 电池性能与测试用恒温箱：特点：

加热系统全优良系统，翅片式PTC加热模块 制冷系统全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装/全封闭风冷复迭压缩制冷方式 循环系统耐高温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 使用材料外箱材质优良碳素钢板.静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理内箱材质SUS304不锈钢优良镜面光板 保温材质聚胺脂硬质发泡/细玻璃纤维绵 门框隔热双层耐高低温老化硅橡胶门密封条

参数：		
产品型号 FYL-YS-151L	产品型号 FYL-YS-281L	产品型号 FYL-YS-431L
产品种类 恒温干燥	产品种类 恒温干燥	产品种类 恒温干燥
产品形式 立式	产品形式 立式	产品形式 立式
冷却/加热方式 风循环+PTC	冷却/加热方式 风循环+PTC	冷却/加热方式 风循环+PTC
制冷剂 无氟制冷剂	制冷剂 无氟制冷剂	制冷剂 无氟制冷剂
噪 音 48dB(a)	噪 音 48dB(a)	噪 音 48dB(a)
功 率 120W	功 率 160W	功 率 200W
电 源 AC220V , 50Hz	电 源 AC220V , 50Hz	电 源 AC220V , 50Hz
温度范围 0-100	温度范围 0-100	温度范围 0-100
尺寸 595 × 565 × 860mm	尺寸 595 × 565 × 1440mm	尺寸 595 × 675 × 1795mm
内径 504 × 487 × 63优良m	内径 504 × 487 × 1215mm	内径 504 × 598 × 1570mm
有效容积 150L	有效容积 280L	有效容积 431L
重 量 64	重 量 99	重 量 129
温度显示 LCD数字式	温度显示 LCD数字式	温度显示 LCD数字式
脚 轮 有	脚 轮 有	脚 轮 有
止动底角 有	止动底角 有	止动底角 有
外门锁扣 有	外门锁扣 有	外门锁扣 有
温度报警 有	温度报警 有	温度报警 有
断电报警 有	断电报警 有	断电报警 有
传感器故障报警 有	传感器故障报警 有	传感器故障报警 有
电池电量低报警 有	电池电量低报警 有	电池电量低报警 有
属类别 医疗用设备	属类别 医疗用设备	属类别 医疗用设备

锂离子电池测试恒温箱 电池性能与测试用恒温箱福意联人艰苦扎实的努力、高度的责任心和事业感，打造企业核心竞争力，关注客户需求，以科技创造美好生活。福意联公司以科学精神认真甄选我们引进的每一种产品、每一项；我们力图突出产品和的化特色；我们将不断提高我们的与人员的素质，以便更好的于用户。

锂离子电池测试恒温箱 电池性能与测试用恒温箱