

网络用双绞线ASTPCAT.5E4*2*24AWG

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 网络用双绞线ASTPCAT.5E4*2*24AWG |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂 |
| 价格 | 3.60/米 |
| 规格参数 | 品牌:天联牌电线电缆 型号规格:ASTPCAT.5E4*2*24AWG 产地:河北省大城县毕演马工业区 |
| 公司地址 | 河北省大城县毕演马 |
| 联系电话 | 15832680396 15832680396 |

产品详情

网络用双绞线ASTPCAT.5E4*2*24AWG

非铠装双绞屏蔽型电缆 STP-120 (for RS485 & CAN) one pair 18 AWG

，电缆外径8.2mm左右，灰色护套。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时，屏蔽层一端接地！

铠装型双绞屏蔽电缆 ASTP-120 (for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ，电缆外径12.3mm左右，黑色护套。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时，建议铠装层两端接地，内层屏蔽一端接地！

全铜网络用双绞线ASTPCAT.5E4*2*24AWG专卖结构特性

导体：镀锡铜丝绞合导体 绝缘：交联聚乙烯 线对屏蔽：铝箔（厚度60 μ m，其中铝层厚度 10 μ m）
总屏蔽：镀锡铜丝编织, 编织密度 90% 护套：灰色聚氯乙烯 标识：型号，规格，电压等级，执行标准，厂名，米数
全铜网络用双绞线ASTPCAT.5E4*2*24AWG专卖电气性能标称特性阻抗：120
1kHz时的标称电容（导体-导体）：36pF/m 1kHz时的标称电容（导体-导体&屏蔽）：68.6pF/m
20 时导体的直流电阻： 57.4/km 标称传播速度：78% 1MHz时的标称衰减：16.4dB/km 介电强度：
AC1.5kV，1min，不击穿 绝缘电阻：

500M Ω /km全铜网络用双绞线ASTPCAT.5E4*2*24AWG专卖机械特性弯曲半径：
10倍电缆直径（安装时）

工作温度：-20 ~ +70

选购ASTP-120电缆必须要看的几点，以下观点为参考意见

提示：ASTP-120电缆叫法不同，可以叫通讯电缆也可以叫信号电缆，也可以叫屏蔽双绞线，也可以叫总线,但都是同一种电缆

铠装电缆 镀锡铜丝电缆 销售郭婷 铠装电缆 天津电缆 网络用双绞线 ASTPCAT.5E4*2*24AWG
天津电缆总厂一分厂