

PZ73TC-16C耐磨浆闸阀、陶瓷手动插板阀DN350、耐磨刀型闸阀

产品名称	PZ73TC-16C耐磨浆闸阀、陶瓷手动插板阀DN350、耐磨刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1500.00/件
规格参数	型号:Z73TC-10C DN200 材质:铸钢 性能:工程陶瓷耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

Z73TC-10C

DN200、PZ73TC-16C耐磨浆闸阀、陶瓷手动插板阀DN350、耐磨刀型闸阀主要性能规范

1.密封面材料：结构陶瓷或超硬表面合金材料二种。2.用煤渣、灰渣等气、固混合介质，闸板、阀座和流道部位采用了结构陶瓷材料制造，耐磨损、长寿命。3.密封性能优越，并可进行密封棉修得。4.进口阀座可作刮灰板，即使在落灰情况下也关闭自如。5.阀体腔体结构*避免了卡阻、积灰的问题。6.驱动方式：手动、气动和电动等。

PZ73TC-16C耐磨浆闸阀、陶瓷手动插板阀DN350、耐磨刀型闸阀应用范围：采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。电站除灰——用于灰渣浆。PZ73TC-16C耐磨浆闸阀、陶瓷手动插板阀DN350、耐磨刀型闸阀标准规范：设计制造标准：结构长度标准：GB/T 12221-2005连接法兰标准：GB/T 9113压力温度等级：GB/T 12224-2005试验检验标准：GB/T 13927-2008PZ73TC-16C耐磨浆闸阀、陶瓷手动插板阀DN350、耐磨刀型闸阀性能参数：

公称压力	PN
壳体试验	1.5 Mpa
密封试验	1.1 Mpa
工作温度	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425

适用介质

糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

PZ73TC-16C耐磨浆闸阀、陶瓷手动插板阀DN350、耐磨刀型闸阀零件材质：

阀体材料密封面填料

WCB

PZ73F-10P/16P

ZG1Cr18Ni9Ti

PZ73Y-10P/16P

CF8 (304)

PZ73TC-16C耐磨浆闸阀、陶瓷手动插板阀DN350、耐磨刀型闸阀连接尺寸(mm)：

MPa	DN	L	D	D1	D2
1.0	50	43	160	125	100
	65	46	180	145	120
	80	46	195	160	135
	100	52	215	180	155
	125	56	245	210	185
	150	56	280	240	210
	200	60	335	295	265
	250	68	390	350	320
	300	78	440	400	368
	350	78	500	460	428
	400	102	565	515	482
	450	114	615	565	532
	500	127	670	620	585
	600	154	780	725	685
1.6	700	165	895	840	800
	800	190	1010	950	898
	900	203	1110	1050	1005
	1000	216	1220	1160	1115
	1200	254	1450	1380	1325
	50	43	160	125	99
	65	46	185	145	120
	80	46	200	160	135
	100	52	220	180	155

125	56	250	210	185
150	56	285	240	210
200	60	340	295	265
250	68	405	355	310
300	78	460	410	375
350	78	520	470	435
400	102	580	525	485
450	114	640	585	545