

240128点阵屏蓝底白字带中文字库和触摸屏

产品名称	240128点阵屏蓝底白字带中文字库和触摸屏
公司名称	深圳市彩晶科技有限公司
价格	165.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区72区留仙洞工业区顺和达厂区2栋东六楼
联系电话	86-075529995238-819 13692274095

产品详情

5寸STN中文字库液晶模块CM240128-1 LM240128TCW OCMJ8*15B CM240128-5 LM240128TFW
CM240128-7 LM240128TBY LM240128R OCM240128-3 触摸屏OCM240128-1 CM240128-11 OCM240128-2
240128点阵屏 蓝底白字 绿底黑字 白底黑字 LCD液晶模块、TN、HTN、STN液晶显示屏、FSTN点阵屏、
COB、TAB、COG、LCM液晶模组、TFT彩色液晶屏、段码、字符点阵、图形点阵型和中文字库形两用
型等模块 模块基本参数 产品型号: CM240128-7 模块外型尺寸/mm: 144 × 104 × 13.2
LCD视域尺寸/mm: 114 × 64 LCD类型 STN/正显/黄绿屏模式/常温/6点视角 背光类型:
LED背光(黄绿色、白色) 显式模式: 黄绿膜、蓝底白字、白底黑字 工作温度(Ta):
-10 ~ +60 , 存储温度: -20 ~ +70 工作电压: 3.3V或5.0V 点尺寸: 0.4 × 0.4mm 控制器:
RA8822/T6963C/UC1698U (1)供电电压: 3.3V 或 5.0V

(2)STN正视反射模式/视角方向:6点钟直视

(3)显式模式:黄绿膜、蓝底白字、白底黑字

(4)工作温度(Ta): -10 ~ +60 , 存储温度: -20 ~ +70

(5)背光特征: LED背光(黄绿色、白色)

(6)模块封装方式: COB

240128图形点阵型液晶显示模块, 它主要由行驱动器与列驱动器组成, 可显示240(列) × 128(行)点阵。可完成图形显示, 也可显示15 × 8个(16 × 16点阵)中文汉字。

- 它能直接与80系列的8位微处理器接口。
- 字符字体由硬件设置, 其字体有4种: 5 × 8、6 × 8、7 × 8、8 × 8。因硬件回路关系, FS=1时为6 × 8; FS=0时为8 × 8

· 可以图形方式、文本方式及图形和文本方式进行显示，以及文本方式下的特征显示，还可以实现图形拷贝操作等等。

· 具有内部字符发生器CGROM，共有128个字符，可管理64K显示缓冲区及字符发生器CGRAM。并允许MPU随时访问显示缓冲区，甚至可以进行位操作。

· 液晶显示模组(LCM)的LCD颜色有黄绿色、蓝色、灰色，可供客户进行选择。

· 液晶显示模块背光颜色有黄绿色、橙色、白色、红色、翠绿色、蓝色，可供客户进行选择。

· 使用与储存温度有：常温(工作温度 $0 \sim +50$ ，储存温度 $-10 \sim +60$)；宽温(工作温度 $-20 \sim +70$ ，储存温度 $-30 \sim +80$)；超宽温(工作温度 $-30 \sim +80$ ，储存温度 $-40 \sim +80$)，可供客户进行选择。

若你觉的以上产品，无法满足您的要求；请直接与我联系有些产品型号和模块尺寸没发布，谢谢！