

# 安徽KP816气体检漏仪

产品名称	安徽KP816气体检漏仪
公司名称	河南中安电子探测技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	河南省郑州市电厂南路9号
联系电话	86-037186618383 18838223725

## 产品详情

[二氧化碳报警仪](#)[氧气检测仪](#)[多气体检测仪](#)[二氧化碳检测仪](#)[有毒气体报警仪](#)  
[氨气气体检测仪](#)[甲苯气体检测仪](#)[氧气泄漏检测仪](#) 安徽KP816气体检漏仪[臭氧检测仪](#)

KP816是一款超高灵敏度的可燃气体检漏仪表。采用半导体的检测原理，更适合寻找，检测微漏可燃气体的位置。体积小，操作简便，携带方便，附带柔性探头，手感舒适，属于检测泄露定性产品。

探测气体：甲烷、天然气、氨气、氢气、煤气、丙烷、丙酮、汽油、冷却剂、乙醇、氧化物、硫化氢、漆、稀料、工业溶剂、酒精、气体燃料等其他有机液体蒸汽。  
二氧化碳报警仪 氧气检测仪 多气体检测仪 二氧化碳检测仪 有毒气体报警仪 [氨气气体检测仪](#)  
甲苯气体检测仪 氧气泄漏检测仪 臭氧检测仪 主要功能及特点：

传感器免标定，原装进口传感器 快速检测可燃气体的泄漏点 加长柔性探头，灵敏度可调  
低电压报警及自动关机 传感器故障检测报警 快速预热，响应时间迅速  
频率随浓度变化的音频报警信号

技术指标： 灵敏度：优于10PPM 检测范围：0-10000PPM 安全级别：Ex ia IIB T3 Gb  
使用环境：温度-20 ~ 60 ；湿度：95%RH(无结露)  
贮存环境：温度-40 ~ 70 ；湿度：95%RH(无结露) 预热时间：< 30s  
响应时间：<10s 显示方式：液晶指示  
报警点：蜂鸣器发音间隔时间越短表明浓度越高（显示方式液晶浓度指示）  
电 源：3.7V-1700mAh 锂离子可充电池 待机时间：>8h 重 量：380g  
外形尺寸：179mm x 77mm x 35mm 执行标准：GB15322-2003