

日东57120SB高强度抗推出防水泡棉胶带 黑色易模切不残胶双面胶带

产品名称	日东57120SB高强度抗推出防水泡棉胶带 黑色易模切不残胶双面胶带
公司名称	深圳市聚亿鑫新材料有限公司
价格	150.00/平方米
规格参数	品牌:日东 型号:57120SB 产地:日本
公司地址	深圳市宝安区新桥街第三工业区
联系电话	15920022271 15813857570

产品详情

产品介绍

Nitto 57120B是防水性能良好的双面粘合胶带，以柔软的发泡体为基材，配用丙烯酸类粘合剂，是强力贴合粘附体的双面胶带。[1] 中文名 Nitto 57120B 类别 双面粘合胶带 基材 柔软的发泡体 特点 防水性能良好 目录 1 产品特点 2 产品结构 3 产品特性 4 产品用途 产品特点编辑使用了柔软的薄层泡沫作为基材。能紧贴粘附体的凸凹面，具有良好的粘合性和防水性。可牢固贴合金属和塑料。针对聚丙烯等塑料具有良好的粘合性。无卤型产品（没有特意使用卤化合物）。没有使用RoHS指定禁用的六大物质。产品结构编辑[注] 胶带厚度中不包括剥离层的厚度。产品特性编辑防水试验（依照IPX7、JIS C0920）-No.57120B/No.57120W防水试验IPX7相当[注]双面胶带尺寸:40X60mm（加工成线宽1mm的框状）压接方法:使用2kg的滚筒滚动一个来回 23 /50%RH 评价条件:依照IPX 7(水深1mX30min 浸泡) 在水温23 的条件下进行测量针对各种粘附体的180°剥离粘合力单位:N/20mm粘附体No.57120B/No.57120W不锈钢19.0PC20.0丙烯20.0ABS16.5玻璃18.5PET19.5PP17.0[注]在PET#25裱褙、23 、拉伸速度为300mm/min的条件下做180°剥离测试。不同压接负重状态下的180°剥离粘合力单位:N/20mm压接滚筒重力No.57120B/No.57120W500g19.01kg19.02kg19.0[注]在PET#25裱褙、23 、拉伸速度为300mm/min的条件下做180°剥离测试。产品用途编辑用于固定手机屏幕面板及各种电子零部件用于防水固定固定各种铭牌