

济南4寸聚氨酯静音轮（万向轮、定向轮、刹车轮、丝杆轮）

产品名称	济南4寸聚氨酯静音轮（万向轮、定向轮、刹车轮、丝杆轮）
公司名称	济南市天桥区泉运五金销售处
价格	17.00/个
规格参数	直径:75-125mm 安装高度:107-152mm 底板尺寸:94*66mm
公司地址	天桥区历山北路济南国际五金机电城A1区1层122号
联系电话	0531-88638525 18615408981

产品详情

医疗静音轮产品简介 支架：双波盘双轨道圆弧形的设计，是载重和灵活的保证。 轮子：轮面采用进口tpu原料和导电剂合成，具有回弹力、不变色、耐磨、超静音等功能；轮芯圆弧形光面设计，使轮面和轮芯更吻合；铬钢的双滚珠轴承耐用、灵活、轻松；良好的回弹力功能使用起来比其它材料更省力。

外观：带保护轴承的防尘盖、灰色轮子配镀锌支架，防静电效果更佳。

范围：适合于要求防静电的电子、电器设备行业。使用温度为-35~80 轮子表面邵氏硬度为65a.

导电系数：103~105 防静电系数：106~108 载重量：单轮3寸-5寸载重量为83kg-125kg。

420型:中型脚轮,包括3, 4, 5寸, 板厚3.0架厚2.5,架身重,

脚轮主体；一轮子组，是设于脚轮主体的枢接座上，该轮子组包括有轮子、轴杆、密封体及护盖组合而成，该脚轮主体前方设有筒座，而脚轮主体底部内凹设有二嵌槽，于脚轮主体的筒座前端凹设有凹槽，该凹槽两侧设有嵌合槽；煞车系统，是设于脚轮主体底部凹面内，该煞车系统包括有煞车弹片、下部煞车旋钮及按压式煞车凸钮等构件组合而成；一定向系统，是设于脚轮主体底部凹面上，该定向系统包括有定位卡片、脚踏板及复合板组合而成；转向齿盘，是设于煞车系统煞车弹片的齿盘上方，该齿盘是与煞车弹片一体成型，故齿盘即同时向上移位咬合转向齿盘形成卡合，使脚轮可同时达到煞车与转向不动的目的。

电话：0531-88638525