

洗面奶灌装机-蜂蜜膏灌装机-奶油灌装机

产品名称	洗面奶灌装机-蜂蜜膏灌装机-奶油灌装机
公司名称	广州市金诚包装机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区新市夏茅9社工业区
联系电话	86-02022155972

产品详情

产品名称：GKL-B立式膏液两用灌装机 产品描述：

适合于灌制从水剂到膏霜的各种黏度产品，适用于日化、农药、医药、食品、油脂等各个行业。半自动活塞式灌装机（纯气动）所有控制部件均为气动元件，因此特别适合在有防爆要求的环境中使用。适用于农药、医药（妇科用药，皮炎平，红霉素软膏，防冻霜等）、日化（洗面奶、浴盐、黄油、墙面胶、护手霜、洁面膏、啫喱膏、牙膏，鞋油，润肤霜，口红等）、食品（蜂蜜膏、芝麻酱，甜面酱，番茄酱，奶油等）、化工（玻璃胶、密封胶、白乳胶等）、润滑油等产品 机器特点?全新立式设计，轻巧方便，可选择加斗，或自动抽料，免除立式料斗频繁加料的麻烦,采用硬定位控制，配有行程指示器，灌装精度高；?全部采用压缩空气作为动力，因此特别适合在有防爆要求的环境中使用，具有高度安全性；?装量调节为手轮丝杆控制更为精确，根据实际情况可在手动和自动自由切换,手动及自动相互切换功能：当机器处于“自动”状态，机器按设定速度，自动进行连续灌装。而当机器处于“手动”状态，操作人员踩动踏板，来实现灌装，若一直踩住不放，则也变为自动连续灌装的状态；?装有可调底角螺钉、脚轮和拉手，调平移动方便?料缸、三通（转阀）部分采用手铐式连接，拆装方便，无须任何特殊工具，因而清洗十分便捷；?在需急停情况下，只需关闭气动开关，活塞自动回到初始位，灌装停止；?设备故障率极低，外形紧凑，结构简单。 技术参数 灌装范围 3-50ml,10-120ml,20-300ml,50-500ml,100-1000ml，200-2500ml 灌装速度 0~40瓶/分钟 灌装精度 1%内（以最大量为准） 工作压力 0.1-0.5Mpa 重量 40KG 外形尺寸 400*400*1500mm（可客户指定高度）