

日东57140SB模切冲型—日东57140SB背胶

产品名称	日东57140SB模切冲型—日东57140SB背胶
公司名称	深圳市聚亿鑫新材料有限公司
价格	6000.00/件
规格参数	品牌:日东 型号:57140SB 产地:日本
公司地址	深圳市宝安区新桥街第三工业区
联系电话	15920022271 15813857570

产品详情

日东57140SB工定制 是适用范围 手机，数码产品等品牌 NITTO 类型 防水泡棉双面胶带 基材 泡棉厚度 0.4 (mm) 宽度 960 (mm) 短期耐温性 120 () 长期耐温性 90 () 型号 NO.57140SB此款胶带具有超强粘性的泡沫基底。具有优异的推出力和防水性，甚至可牢固粘贴在较小的地方，例如

，较窄的框架。特点：即使粘贴在可粘贴区域较小的被粘合体（例如较窄的框架）上时，该胶带粘性增强且柔韧的薄泡沫基材

也会发挥良好的性能。

3M9448HK棉纸双面胶是3M双面胶中一款无纺布基材双面胶，由无纺布双面涂布丙烯酸胶制成，具有良好的初粘性和持粘性，易模切加工，稳定性好，对塑胶、橡胶、粗糙表面均有良好的粘性；在高温下具有良好持粘力，长期耐温80，短期耐温可达120；按胶带颜色不同分为白胶和黑胶。该胶广泛用于加工行业。产品应用：3M9448HK棉纸双面胶在环保方面符合ROHS法规要求，经过UL环保认证等特征。广泛用于加工行业，包括橡塑行业中橡胶条及塑料的粘结，适用于冰箱蒸发器及控制面板粘结、铭牌粘结、家用电器、汽车、手机、海棉、纸品、玩具和电子仪器零件组装。贮存期限：3M9448HK胶带3M9448HK棉纸双面胶手机铭牌家用电器粘贴在室温和50%相对湿度条件下，原包装状态下自生产之日起保存期为12个月。规格为：1200MM*50M*0.15。产品特性：对橡胶有优异的粘接性对聚丙烯有优异的粘接对粗糙表面更好的粘接应用技术：3M9448HK要达到的粘接效果，粘接表面必须是洁净、干燥的，胶带应用的温度范围是21-38，建议若初始粘接温度低于10时，不适于粘接，因此时的胶粘剂太硬，而无法牢固的粘接在物体上；但是，如果已经粘接上了，低温下的持粘力同样是令人满意的。可根据客户规格要求分切，模切，冲型，背胶，贴合。tesa51026加工定制：是型号：51026基材：PET布基厚度：0.26 (mm) 宽度：19.25.30 (mm) 颜色：黑长期耐温性：150 () 适用范围：线路包扎品牌：德莎短期耐温性：150 () 胶系：亚克力延伸系数：1%产品特点

德莎套?51026 pv9宠物布涂层的边缘与丙烯酸基粘合剂纵向应用。主要特点：耐高温150 /3000h°
高弹性 耐磨损 简单而有效的纵向应用 颜色：黑色、橙色 主要应用德莎套?51026
pv9设计的引擎室，提供高度的灵活性。纵向应用 技术数据 背衬材料 宠物衣服 型胶粘剂 丙烯酸树脂
总厚度 220 μ 米 粘钢 5.5 /厘米 耐高温 150 ° 丙 耐磨性（中风）丙级（根据lv312）噪音阻尼（分贝）
一类（根据lv312）*以上数据为实验室特定环境下测定值的一例，并非保证值。