

POE5912TG 千兆大功率POE分离器

产品名称	POE5912TG 千兆大功率POE分离器
公司名称	深圳市达普通讯有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区28区新安三路建达工业区3栋5楼
联系电话	86-075529676636 18924679481

产品详情

产品名称：千兆大功率POE分离器 产品型号：[POE5912TG](#) 端口速率：10/100/1000Mbps
POE协议：IEEE802.3at标准，兼容af标准 POE功率：24W POE传输：1,2+/3,6-与4,5+/7,8-自适应

输出电压：5/9/12V可调 类似产品：[POE5912](#);[POE5912G](#);[POE5912TG](#);PS-4812
搭配产品：[PSE801G](#);[PSE802G](#);[PSE5604](#);[PSE808](#);[PSE818](#)

产品描述：

[POE5912TG](#)分离器是一款经济实用、具备高性能和高可靠性的，并且基于IEEE 802.3af/at标准的PoE远程受电设备，可以将通过网线传输的电力与数据信号分离。[POE5912TG](#)与符合IEEE 802.3af/at标准的供电设备（如[PSE818](#)等）配到使用，可为不支持PoE的网络设备同时提供数据与电源。[POE5912TG](#)可输出5V/9V/12V三档电压，配合供电设备使用，可灵活拓展家用网络、办公室网络，而无需受电力线布局限制。

主要特征：

支持IEEE 802.3af/at 以太网供电标准

支持10/100M和10/100/1000M数据传输

PD受电端支持36V-57V各种电压转输，方便用户使用UPS直流供电

可以提供5V，9V，12V电压，适应各种小型网络设备

电路隔离保护，有效保护用电设备

高品质设计，有效的保证了设备工作的稳定可靠

技术参数：

POE分离器产品规格			
产品型号	POE5912	POE5912G	POE5912TG
POE协议	802.3af标准		802.3at标准
端口速率	10/100M	10/100/1000M	
输入电压	DC48V/0.3A		DC48V/0.6A
输出电压	5V/2A;9V/1.1A;12V/1A		5V/4.5A;9V/2.3A;12V/2A
POE脚位	1/2 (+)，3/6 (-) 与4/5 (+)，7/8 (-) 兼容		
LED指示灯	直流电源是绿色		
温度	工作温度：-10~45		
湿度	10~90% (非冷凝)		
尺寸	80 (长) x 55 (宽) x 31 (高) mm		
重量	250g		
认证	通过CE，FCC		