

# 日东57120B防水泡棉 缓冲抗震可拉伸适应各种表面 现货模具切冲型

产品名称	日东57120B防水泡棉 缓冲抗震可拉伸适应各种表面 现货模具切冲型
公司名称	深圳市聚亿鑫新材料有限公司
价格	140.00/平方米
规格参数	品牌:日东 型号:57120B 产地:日本
公司地址	深圳市宝安区新桥街第三工业区
联系电话	15920022271 15813857570

## 产品详情

供应日东57120B的详细描述：以柔软的发泡体为基材，配用丙烯类粘合剂，是强力贴合粘附体的双面胶带。特点 使用了柔软的薄层泡沫作为基材。能紧贴粘附体的凸凹面，具有良好的粘合性和防水性。可牢固贴合金属和塑料。针对聚丙烯等塑料具有良好的粘合性。无卤型产品（没有特意使用卤化合物）。没有使用RoHs指定禁用的六大物质。结构 [注] 胶带厚度中不包括剥离层的厚度。特性 防水试验（依照IPX7、JIS C0920）-No.57120B/No.57120W防水试验 IPX7相当 [注] 双面胶带尺寸:40X60mm（加工成线宽1mm的框状）压接方法:使用2kg的滚筒滚动一个来回 23 /50%RH 评价条件:依照IPX7(水深1mX30min 浸泡) 在水温23 的条件下进行测量 针对各种粘附体的180&#176;剥离粘合力 单位:N/20mm 粘附体No.57120B/No.57120W不锈钢PC丙烯ABS玻璃PETPP 19.0 20.0 20.0 16.5 18.5 19.5 17.0 [注]在PET#25裱褙、23 、拉伸速度为300mm/min的条件下做180&#176;剥离测试。不同压接负重状态下的180&#176;剥离粘合力 单位:N/20mm 压接滚筒重力 No.57120B/No.57120W500g1kg2kg 19.0 19.0 19.0 [注]在PET#25裱褙、23 、拉伸速度为300m m/min的条件下做180&#176;剥离测试。用途 用于固定手机屏幕面板及各种电子零部件 用于防水固定 固定各种铭牌