

# POE5912 POE分离器

产品名称	POE5912 POE分离器
公司名称	深圳市达普通讯有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区28区新安三路建达工业区3栋5楼
联系电话	86-075529676636 18924679481

## 产品详情

产品名称：[POE分离器](#) 产品型号：[POE5912](#) 端口速率：10/100Mbps POE协议：IEEE802.3af标准  
POE功率：12W POE传输：1,2+/3,6-与4,5+/7,8-自适应

输出电压：5/9/12V可调 类似产品：[POE5912G](#);[POE5912TG](#);[PS-4812](#)  
搭配产品：[PSE801G](#);[PSE802G](#);[PSE5604](#);[PSE808](#);[PSE818](#)

### 产品描述：

[POE5912](#)分离器是一款经济实用、具备高性能和高可靠性的，并且基于IEEE 802.3af标准的PoE远程受电设备，可以将通过网线传输的电力与数据信号分离。[POE5912](#)与符合IEEE 802.3af/at标准的供电设备（如[PSE5604](#)等）配到使用，可为不支持POE的网络设备同时提供数据与电源。[POE5912](#)可输出5V/9V/12V三档电压，配合供电设备使用，可灵活拓展家用网络、办公室网络，而无需受电力线布局限制。

**主要特征：** 支持IEEE 802.3af /at以太网供电标准 支持10/100M数据传输  
PD受电端支持36V-57V各种电压传输，方便用户使用UPS直流供电

可以提供5V, 9V, 12V电压, 适应各种小型网络设备  
高品质设计, 有效的保证了设备工作的稳定可靠

技术参数:

POE分离器产品规格			
产品型号	<a href="#">POE5912</a>	<a href="#">POE5912G</a>	<a href="#">POE5912TG</a>
POE协议	802.3af标准		802.3at标准
端口速率	10/100M	10/100/1000M	
输入电压	DC48V/0.3A		DC48V/0.6A
输出电压	5V/2A;9V/1.1A;12V/1A		5V/4.5A;9V/2.3A;12V/2A
POE脚位	1/2 (+), 3/6 (-) 与4/5 (+), 7/8 (-) 兼容		
LED指示灯	直流电源是绿色		
温度	工作温度: -10~45		
湿度	10~90% (非冷凝)		
尺寸	80 (长) x 55 (宽) x 31 (高) mm		
重量	250g		
认证	通过CE, FCC		