

# NITTOGA808日东GA808日东胶带高温粘性好NITTO无纺布透明模切冲型

产品名称	NITTOGA808日东GA808日东胶带高温粘性好NITTO无纺布透明模切冲型
公司名称	深圳市聚亿鑫新材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:日东 型号:GA808 产地:日本
公司地址	深圳市宝安区新桥街第三工业区
联系电话	15920022271 15813857570

## 产品详情

日东GA808，规格为：1200MM\*50M\*0.14MMT，颜色为白色半透明。

中文名

日东GA808[双面胶](#)

是

日东双面胶中一种

由

无纺布双面涂布丙烯酸胶制成

日东GA808

产品介绍：

具有优良的[粘性](#)

，对于各种粘贴物均能发挥优良的粘性；具有良好的在低温环境中粘贴可操作性和超强的耐久性，具有优良的加工性能和使用性能；短期耐温性170℃，长期耐温性70℃。

180度剥离粘着力：

粘贴物

[不锈钢板](#)

[铝板](#)

[聚苯乙烯板](#)

ABS板

贮存期限：

在室温和50%[相对湿度](#)条件下，原包装状态下自生产之日起保存期为12个月。

应用技术：

[粘接强度](#)

随胶粘剂与被粘表面接触面积的增大而增加，施加稳定的压力有助于胶粘剂与被粘表面的接触，从而加大粘接强度。

要达到\*\*的粘接效果，粘接表面必须是洁净、干燥的；对于凹凸面及歪斜变型不平整的表面，会影响粘贴效果，请尽量弄平后再粘贴。

胶带的粘性本身需在一定时间后才能充分发挥出来，因此在粘贴后几小时内，在放置及使用时请注意尽量不要使胶带承受较大的压力。

使用本产品时，应事先对用途（目的、条件）适合与否进行充分研究后再使用，不同的粘贴物及不同的粘贴条件，有可能出现剥离现象。

产品应用：

日东GA808双面胶在环保方面符合ROHS环保法规要求，主要用于冲压金属铭牌、塑料标示牌的固定；各种发泡缓冲材料；固定家用电器的零部件。