

机房应急700KW柴油发电机固定安装

产品名称	机房应急700KW柴油发电机固定安装
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO7200000ET 功率:700KVA 电压:400V
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

机房应急700KW柴油发电机固定安装 由于采用高强度的箱体和尺寸标准化的设计，大大节约用户的运输成本；静音型箱体内部布置有高性能耐老化阻燃型隔音材料和吸音材料；同时箱体设计更趋人性化，箱体两侧均设有侧门，在内设检修灯等方便用户操作和检修设施；控制系统屏和输出接驳方式,燃油箱,等有许多到的设计之处，倍受用户青睐。静音发电机组可分箱式、车载式、噪音水平达到80分贝以下。

大泽发电机有限公司立足于更高的起点，高瞻远瞩，在取得ISO 9001质量管理体系认证后，又再取得ISO 14001环境管理体系认证，在发电机组领域以实际行动为全球客户提供优质产品并为改善人类环境做出了积极的响应。静音发电机组的使用环境条件
静音发电机组必须在一定的环境条件下才能稳定而可靠地运行。

TO820000ET-K 详细参数

一、技术规范

额定输出：800KVA

备用功率：810KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：封闭式

启动方式：电启动

相数：三相

功率因数：COS \approx 0.8 (滞后)

发动机技术参数：

动力型号：820000D

气缸排列方式：直列排列 四冲程 干式缸套

气缸数量：12缸

冷却方式：水循环冷却

消音装置：工业箱式器

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或 CD)

燃油型号：0# -10#柴油

外置油箱：1000L

机组耗油量：205g/kwh

电机技术参数:

额定功率：800KW

接线方式：三相四线、Y形接法

其他配置：

机组外形尺寸 (L×B×H)：4600*1700*2500mm

工作时间：8-10H

机组重量 (kg)：6000/6500