

PSE08 8口POE供电器

产品名称	PSE08 8口POE供电器
公司名称	深圳市达普通讯有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区28区新安三路建达工业区3栋5楼
联系电话	86-075529676636 18924679481

产品详情

产品名称：8口POE供电器 产品型号：PSE08/N/T/G POE协议：NON/AF/AT 端口速率：10/100/1000Mbps
POE功率：15.4W/30W POE脚位：百兆：4,5+、7,8-；千兆：1,2+/3,6-
类似产品：PSE04;PSE08;PSE16;PSE24G 搭配产品：[POE5912](#);[POE5912G](#);[POE5912TG](#);PS4812

一、概述：

PSE08系列是8口POE中跨设备（MIDSPAN），遵循IEEE 802.3af/at标准，采用紧凑设计,高可靠性,可以满足无线接入点（AP）、网络电话（VOIP）、网络摄像机（IP cameras）等IP终端设备进行远程POE供电应用。满足无法在远端提供电源的地方或者采用以太网网线供电方式提高系统可靠性、简化设备安装的地方提供高效的工程解决方案，从而为用户提供了更高的灵活性和移动性。

二、产品特点：

紧凑性设计、高可靠性 本身包含电源模块（一体化设计）宽电压输入AC 100V-240V ~ 50-60HZ
单端口POE输出功率最高可达15.4W /30W 支持IEEE 802.3af/at协议 PSE08系列支持10/100Base-T网络
PSE08G系列支持10/100/1000Base-T网络 动态LED显示，方便随时了解端口工作状态与供电情况
安全性高，只有设备检测到远端设备需要供电时才开始工作 模块功率根据受电设备功率自动调节

三、技术参数：

型号	PSE08	PSE08T	PSE08N	PSE08G	PSE08TG	PSE08NG
POE端口	8个10/100 Base-T			8个10/100/1000 Base-T		

输入端口	8个10/100 Base-T			8个10/100/1000 Base-T		
POE协议	802.3af	802.3at	non	802.3af	802.3at	non
端口功率	15.4W	30W	30W	15.4W	30W	30W
电源功耗	150W	300W	300W	150W	300W	300W
脚位定义	1,2、3,6数据 ; 4,5+、7,8-			1-8脚数据 ; 1,2+、3,6-		
输入电压	AC 100V-240V ~ 50-60HZ					
指示灯	电源指示灯(P48)、故障指示灯(F48)、PSE供电指示灯(1-8)					
尺寸重量	430mm(长) * 44mm(高) * 185mm (宽) , 重量 : < 4KG					
环境要求	温度 -20 ~ 70			湿度 5% ~ 95%无凝结		