

新冷库报价，2013新冷库报价，大型冷库设备

产品名称	新冷库报价，2013新冷库报价，大型冷库设备
公司名称	济南美特斯机械设备有限公司
价格	19800.00/套
规格参数	
公司地址	icemts@163.com
联系电话	86-053185967866 13210528676

产品详情

冷库技术参数及说明

一、冷库保温板

冷库板采用双面彩钢聚苯板或双面彩钢（双面轧花铝或不锈钢）聚氨酯板，厚度根据冷库温度要求100mm、150mm或200mm，密度为：18kg/m³ 40kg/m³ 经导热系数：0.027w/(m.k)；

冷库板的安装：冷库板的的接缝处，采用密封胶与玻璃胶密封，他们本身具有抗老化、耐腐蚀的性能。

二、冷库门

冷库门厚度、面层和绝热性能与库板相同。 冷库门装有安全脱锁的门锁。

冷库门开闭灵活、轻便、门框及门的本身的密封接触平面光滑、平整，没有翘曲现象。

冷库门没有冷桥，门能开启到大于90°位置。

三、制冷设备

1.德国比泽尔制冷机组技术特点、参数及说明

机组配置

风冷冷凝器、储液器、高压控制器、低压控制器、干燥过滤器、电磁阀、接线盒、热力膨胀阀

高可靠性：坚固耐用

整体阀板设计

耐冲击弹簧钢阀片

能效：高的制冷量和最低的能耗 高效率工作阀片 最小的死点间隙

高效率大容量电机 性能曲线平滑 能效比高于全封闭活塞20%

更适用较高的环境温度 振动小 低噪音 最佳质量平衡

内置脉动消音器

2. 意大利康达托吊顶式冷风机

壳体采用喷塑工艺，耐腐蚀，外形美观大方。盘管以新颖方式布置，以减少风侧阻力，套片后，再通过机械涨管将铝翅片紧裹在铜管上，减少接触热阻，提高传热效率。

产品经试压后，再经过清洗剂在管内的清洗，以除去管内的油污、水份和氧化皮等。

选用专用的风机电机，以保证潮湿低温状态下正常运转。

采用绝缘性强的U型管状电热管，电热管插入管内，融霜时间短，效果好。

采用槽形吊架，吊装方便。出厂前全部经过保压充氮处理。

四、冷库全自动电控制箱

使用意大利小精灵恒温控制器，实现冷库控制自动化。

根据温度设定，自动控制压缩机开停，温度精度0.1摄氏度。 直观显示冷库温度。

定时定次自动除霜，化霜水排出库外。

制冷系统发生脏、堵、漏时，低压控制便报警报切断电路保护压缩机。

制冷系统冷凝不良时或回液量大时，高压控制便报警切断电路保护压缩机。

当压缩机因某种原因，过载运转电流增大时，过载继电器便断开保护压缩机。

当电源发生断相时，主控制电路便断开保护压缩机和冷风机电机，并具有延时启动。

如果用户需要高精控制还可以制作超高温报警和超低温报警。

济南美特斯机械设备有限公司 联系电话：0531-85967866 手机：18678780979，13210528676

联系人：王经理 传真：0531-85967966 网址：www.icemts.cn / www.icemts.com / www.mtsjx.cn 联系QQ：
1844105581