

广东广州西门子变频器代理商

产品名称	广东广州西门子变频器代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

广东广州西门子变频器代理商 1 +24 V L+ QV S+ S- MANA 0 V M UIISO RL 图 5-19

负载到电隔离模拟量输出模块电压输出的 2 线制连接 L+ : 24 VDC 供电电压接线端 QV :
模拟量输出电压 S + : 检测线路(正极) S - : 检测线路(负极) MANA : 模拟电路的参考电位 M : 接地
模拟量模块 5.15 将负载/执行器连接到电压输出 S7-400 自动化系统模块数据 250 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 UIISO : MANA 与机壳接地间的电位差 (1) 机壳接地 参见
将负载/执行器连接到模拟量输出 (页 248) 模拟量模块 5.15 将负载/执行器连接到电压输出 S7-400
自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 251 5.16 将负载/执行器连接到电流输出
将负载连接到电流输出 请务必将负载连接到 QI 和电流输出的模拟电路 MANA 的参考点 输出电流 0.5
A 额定负载电压 24 V DC 即使未插入前连接器, 状态 LED 也会指示系统状态 输出值限制在 0 mA
需要使用钥匙或工具才能进入机壳或机柜中, 而且只有经培训或批准的人员才能打开机壳 或机柜 说明
为其余通道(1 到 7 和 9 到 15)输入的参数必须等于值 0 或 8, 否则将会报告这些通道组态 错误
设置限制值时, 请注意范围限制 除非确定没有的危险, 否则请不要连通或中断带电电路
在用户程序中使用系统功能 块调用这些功能 Byte 0 7 6 0 low byte low byte high byte high byte Byte 63 Byte 64
Byte 65 Byte 66 low byte low byte low byte low byte high byte high byte high byte high byte Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6
Byte 31 Byte 32 Byte 33 Byte 34 Byte 1 Byte 2 low byte high byte 幘 厌 厌 劔 位 r& 棟 搨 拢 棟 搨 拢 棟
搨 拢 棟 搨 拢 棟 搨 拢 棟 搨 拢 图 A-2 模拟量输入模块参数的数据记录 1 说明
限制值和参考温度的表示对应于模拟值的表示
换言之, 您必须继续阅读“将负载/执行器连接到模拟量输出”一节的说明, 并按其中有关
连接传感器的常规适用信息进行操作

[黑龙江大兴安岭西门子V20变频器代理商](#)