

江苏徐州西门子1500PLC代理商

产品名称	江苏徐州西门子1500PLC代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

江苏徐州西门子1500PLC代理商 本节介绍如何使用量程卡设置测量方法和测量范围 说明 本产品必须依照 NEC (美国国家电气规程)的规定来安装 因此,对于以下测量方法和范围,不能为 SM 431; AI 16 x 16 位组态下溢检查: 表格 5-67 检查“下溢”时的注意事项 测量方法 测量范围 电压 1 到 5 V 电流(4 线制传感器) 4 到 20 mA 电流(2 线制传感器) 4 到 20 mA “对 M 短路”诊断的相关注意事项 只能针对“电流(2 线制传感器)”测量方法,为 SM 431; AI 16 x 16 位组态“对 M 短路”检查 有关设置特定测量方法和测量范围的概述,请参见“SM 431, AI 8 x 14 位的测量方法和测量范围”一节中的相应表格 在用户程序中,可以调用 OB 82 中的 SFC 51 或 SFC 59,从模块获取更详细的诊断信息 备用电池中的锂成分少于 0.5 g 补偿盒必须单独供电 2DMU: 电流 (2 线制传感器) 4 到 20 mA D 要为传感器提供电流,必须将 24 V 电源连接至 L+和 M 前连接器端子夹 如果不需要使用随附的夹,则不要将其安装在风扇部件中 数字量模块 4.8 数字输入模块 SM 421; DI 16 x DC 24 V (6ES7421-7BH01-0AB0) S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 115 4.8.2 为 SM 421; DI 16 x DC 24 V 分配参数 参数分配 数字量模块的常规组态在第 5.3 节中介绍

[江苏徐州西门子电机代理商](#)