

大型厂房抗风堆积门

产品名称	大型厂房抗风堆积门
公司名称	苏州西朗门业有限公司
价格	18900.00/樘
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区宝带西路5001号
联系电话	86-051266573990 18862346009

产品详情

大型抗风堆积门说明：堆积式快速卷帘门的设计比快速卷帘门系列的抗风压更强，增加了横向门布抗风杆的数量，密度的增加使门体能抵御9-10级的风力，每平方米可受力25kg。堆积式卷门的设计解决了厂房外门由于风压大，卷门不能顺利下行关闭的难题，降低了风沙进入厂房的危害性，提高了物流速度，让您感受到----物流快速，启闭自如。

优越的性能：密封性强、不积尘、高稳定性、易清洗，附合GMP要求，洁净环境（1000级至10万级），通用于现代工业厂房，用于医药、食品、电子、化学、卷烟、印刷、纺织、超市、精密机械、物流仓储、及洁净工业厂房的区域隔离。具保温、防尘、减噪、隔味性能。节约能源，高速自动启闭。

适用性：厂房的任何内门或外门。（外门风压大时可提供抗强风的堆积式快速卷门）

开启速度：每秒0.6-1.5米的开启速度（装有变频器速度可调），实现全天候高频开启1500次以上无故障。

堆积式快速卷帘门参数：安全光线：门底离地约三十厘米安装有红外安全光线，在门下行关闭时，当有人或车经过安全光线时，门体会自动停止下行，并自动上行以起到安全作用。

门底安全气囊：门体在关闭过程中，如遇人或车辆不能及时躲避时，门底安全气囊会因人或车辆传导给气囊的压力作用使气囊电路工作，门体会自动上提以起到安全作用。

低压安全电源：控制系统使用低压安全电源，接地端子连接提供专用地线。

密封性能：门帘底端装有加重隔气布，它可与各种不平坦地面严密结合，门框两侧配备滑道密封毛条.使密封性更严密。

门体结构：

A：材质为2.5mm厚镀锌钢板优质烤漆；

B：2.0mm不锈钢板弯折成型；

C : 3.5mm工业铝合金框，三种可选。

门体（门帘布）：法国进口高密度工业基布（表面PVC光洁度处理，有耐酸、耐碱、耐油、防水等化学稳定性）

门帘布颜色：黄色、蓝色、灰色、红色、白色、等多种颜色可选。

透视窗：可根据用户要求开出各种样式透视窗。

驱动电机：德国产SEW高性能制动电机.220V~380V，50Hz，IP55
功率为0.75-1.5千瓦1500转/min，可承载大负荷安全运转。

客户也可选配：台湾品牌电机 国产知名品牌电机等，价格比进口电机略低，性价比较好。
控制系统：由智能化控制系统电脑编制程序组成，并与各种常用性保护装置兼容