

生态修复EM2三维土工网垫 腾路工程材料

产品名称	生态修复EM2三维土工网垫 腾路工程材料
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	厚度:10mm 拉伸强度:0.8KN/m 尺寸:2*50m
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

泰安腾路工程材料有限公司是一家从事生态修复领域的企业。我们致力于提供高品质的工程材料，以满足客户在生态修复方面的需求。本文将介绍我们的产品EM2三维土工网垫，并详细解析其材质、颜色、尺寸、厚度、克重和拉伸强度等参数。

EM2三维土工网垫产品参数：材质：采用优质的PE材料制造，具有良好的耐久性和抗腐蚀性。

颜色：我们提供绿色、黑色和墨绿色三种颜色供客户选择，以满足不同环境的需要。

尺寸：产品尺寸为2*50m，适用于各种不同规模的生态修复项目。

厚度：产品厚度为10mm，具有较强的耐用性和抗压性。

克重：EM2三维土工网垫的克重达到了 220g，能够提供稳定和可靠的支撑。

拉伸强度：产品的拉伸强度达到了0.8KN/m，能够承受一定的拉力以保证项目的稳定性。

以上是EM2三维土工网垫的主要产品参数。我们深知在生态修复工程中，选择合适的工程材料是至关重要的。因此，我们的产品不仅满足了标准规格，还通过了严格的质量控制，确保其质量可靠、稳定。同时，我们的产品在不同的环境下都能达到预期的效果，无论是在湿地、河道、山坡护坡还是其他生态修复场合。

EM2三维土工网垫在生态修复中的应用：

EM2三维土工网垫具有很多突出的特点和优势。首先，其优质的材质使得它具有出色的耐久性和抗腐蚀性，能够长时间地承受各种自然环境的考验。其次，产品在不同颜色的选择上，能够更好地与周围的环境相协调，减少视觉上的冲击。此外，产品具有较大的尺寸和良好的厚度，能够满足不同规模项目的需求，提供稳定可靠的支撑。后，EM2三维土工网垫的拉伸强度可以快速修复受损的土地，防止进一步的水土流失，保护生态环境。

我们的EM2三维土工网垫已经在许多生态修复项目中取得了良好的效果，获得了客户的。无论是用于湿

地修复、河道整治、还是山坡护坡，我们的产品都能够提供的解决方案。

常见问题与解答：问题：EM2三维土工网垫的颜色有哪些可选？

回答：EM2三维土工网垫提供绿色、黑色和墨绿色三种颜色供客户选择，以适应不同环境的需求。

问题：EM2三维土工网垫的厚度如何？

回答：EM2三维土工网垫的厚度为10mm，能够提供较强的耐用性和抗压性。

问题：EM2三维土工网垫的尺寸是多少？

回答：EM2三维土工网垫的尺寸为2*50m，适用于不同规模的生态修复项目。

以上是对EM2三维土工网垫的常见问题的解答。如果您有其他问题或需要更详细的产品信息，请随时与我们联系。我们将竭诚为您提供提供的知识、细节和指导，确保您能够做出明智的购买决策。