

园林绿化EM2三维植草毯质量 工程专用

产品名称	园林绿化EM2三维植草毯质量 工程专用
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	厚度:10mm 拉伸强度:0.8KN/m 颜色:绿色, 黑色, 墨绿色
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

材质, 颜色, 尺寸, 厚度, 克重和拉伸强度是评估园林绿化EM2三维植草毯质量的重要参数。我们泰安腾路工程材料有限公司作为行业内的供应商, 为您提供高质量、的园林绿化EM2三维植草毯。

材质: 我们的植草毯采用PE材质, 保证了产品的耐用性和环保性。PE材质具有良好的防水性能和抗紫外线能力, 能够长时间在户外使用而不会受到损坏。

颜色: 我们提供的植草毯有三种颜色可供选择, 分别是绿色、黑色和墨绿色。不同的颜色可以满足不同场景的需求, 为园林绿化项目增添丰富的景观效果。

尺寸: 我们的植草毯标准尺寸为2*50m, 能够满足大部分园林绿化工程的需求。同时, 我们也可以根据客户的特殊要求提供定制尺寸。

厚度: 我们的植草毯厚度为10mm, 确保了植草毯的耐用性和稳定性。适当的厚度可以提供足够的支撑, 以保持草坪的均匀性和整洁度。

克重: 我们的植草毯克重为 220g, 充分保证了产品在户外使用时的稳定性和抗风性。高克重的植草毯可以更好地抵抗外部环境的影响, 确保草坪长时间保持美观。

拉伸强度: 我们的植草毯拉伸强度为0.8KN/m, 具有很好的承载能力和抗拉性能。这意味着我们的产品不易变形, 能够经受住园林绿化工程中的各种压力和拉力。

以上参数均是我们产品的基本特点, 可以为园林绿化工程提供高品质的支持。我们的团队拥有丰富的行业经验和知识, 可以为您提供相关的指导和技术支持。

问答 植草毯是否防水？

是的，我们的植草毯采用PE材质，具有良好的防水性能。它可以有效防止土壤水分渗漏，保持草坪的湿润度。

植草毯适用于哪些园林绿化项目？

我们的植草毯适用于各种园林绿化项目，包括公园、小区、学校、体育场馆等。它能够为这些项目提供稳定的草坪基础，并且具有良好的景观效果。

植草毯的安装方法是什么？

植草毯的安装方法相对简单。首先，清理并平整土地表面。然后，将植草毯铺设在土地表面，并用固定夹或固定钉固定在地面上。

通过以上的介绍，相信您对我们的园林绿化EM2三维植草毯有了更加全面的了解。如果您有任何问题或需要更多详细的信息，请随时与我们联系。我们期待与您合作，并为您的园林绿化项目提供支持和帮助。

。