

# 河道堤坝防护EM2三维土工网厂家 施工方便

产品名称	河道堤坝防护EM2三维土工网厂家 施工方便
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	颜色:绿色, 黑色, 墨绿色 克重: 220g 拉伸强度:0.8KN/m
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

## 产品详情

河道堤坝防护是保护河道和堤坝免受侵蚀和损害的重要措施。如今,EM2三维土工网作为一种新型防护材料,为河道堤坝防护提供了便利。作为泰安腾路工程材料有限公司的厂家,我们向您介绍一下EM2三维土工网的材质、颜色、尺寸、厚度、克重和拉伸强度等产品参数。

材质:EM2三维土工网采用高密度聚乙烯(PE)材料制成,具有耐腐蚀、抗老化、抗紫外线等特性。

颜色:EM2三维土工网提供绿色、黑色和墨绿色三种颜色选择,可以根据实际需要进行搭配。

尺寸:EM2三维土工网的标准尺寸为2\*50m,可以根据不同项目的需求进行裁剪和定制。

厚度:EM2三维土工网的厚度为10mm,具有良好的抗拉性和耐用性。

克重:EM2三维土工网的克重达到了 220g,具有较高的强度和韧性。

拉伸强度:EM2三维土工网的拉伸强度达到了0.8KN/m,可以有效承受外部力的作用。

EM2三维土工网具有施工方便的特点,可以在河道堤坝防护工程中发挥重要作用。其安装简单,可以采用卷材或片材形式进行铺设,密封性好,有效防止土壤和水的流失。同时,EM2三维土工网具有较高的抗拉性能和耐久性,可以承受较大的外部力和自然环境的影响。由于其材质优良,具有抗腐蚀和耐老化的特点,能够长期保持稳定性,延长使用寿命。

泰安腾路工程材料有限公司为您提供知识、细节和指导

作为泰安腾路工程材料有限公司,我们致力于为客户提供高质量的EM2三维土工网产品和服务。我们拥有丰富的经验和先进的生产设备,能够定制符合客户需求的产品。在选择和使用EM2三维土工网时,您可以考虑以下几个问题:

您的河道堤坝防护工程规模如何?您对土工网的颜色和尺寸有什么要求?  
您对土工网的使用寿命和拉伸强度有什么要求?

通过了解您的需求，我们可以为您提供建议和解决方案。无论是选择合适的产品规格还是施工技术，我们都会为您提供详细的指导，确保您的河道堤坝防护工程取得良好效果。

问答：问：EM2三维土工网的颜色可以定制吗？

答：是的，我们可以根据客户的需求进行颜色定制，可以提供绿色、黑色和墨绿色等多种颜色选择。

问：EM2三维土工网的安装方法是怎样的？

答：EM2三维土工网可以采用卷材或片材形式进行铺设，安装简单快捷。在铺设前，需对基底进行清理和处理，确保土工网能够牢固地粘贴和固定。

问：EM2三维土工网可以在多长时间内发货？

答：根据具体订单的要求和数量，我们通常在确认订单后15-20个工作日内发货。

在河道堤坝防护方面，EM2三维土工网是一种可靠的选择。它具有优异的性能和施工便利性，能够有效防止侵蚀和损害，延长工程的使用寿命。如果您对EM2三维土工网感兴趣或有任何问题，欢迎与泰安腾路工程材料有限公司联系，我们将竭诚为您提供知识、细节和指导。