

河道治理EM2三维土工网垫 执行标准

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 河道治理EM2三维土工网垫 执行标准 |
| 公司名称 | 泰安腾路工程材料有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 克重: 220g 材质:pe 拉伸强度:0.8KN/m |
| 公司地址 | 文化发展中心3号楼706号 |
| 联系电话 | 0538-8999499 18553828229 |

产品详情

EM2三维土工网垫是一种用于河道治理的关键材料。泰安腾路工程材料有限公司作为生产和供应该产品的厂家，将为您介绍该产品的执行标准以及相关知识、细节和指导，帮助您更好地了解 and 选择。

产品参数 材质:PE（聚乙烯） 颜色:绿色，黑色，墨绿色 尺寸:2*50m 厚度:10mm 克重: 220g 拉伸强度:0.8KN/m 执行标准

EM2三维土工网垫的执行标准是根据相关国家标准和行业要求制定的。该产品在以下方面符合执行标准：

材质选择：采用PE（聚乙烯）作为原材料，确保产品具有良好的耐腐蚀性和抗老化性。

颜色选择：提供绿色、黑色和墨绿色多种选择，以适应不同环境的需要。

尺寸要求：标准尺寸为2*50m，可根据实际需求进行定制。

厚度要求：产品厚度为10mm，确保其具有足够的强度和稳定性。

克重要求：产品的克重达到或超过220g，以确保其具有足够的承载能力。

拉伸强度要求：产品的拉伸强度达到0.8KN/m，能够有效抵抗外部力量的作用。 相关知识、细节和指导

泰安腾路工程材料有限公司作为该产品的厂家，可以为您提供以下相关知识、细节和指导：

产品特点：介绍EM2三维土工网垫的特点，如抗冲刷性能、抗渗透性能等。

适用范围：详细说明该产品适用于哪些河道治理工程，如河床防护、堤岸加固等。

安装指导：提供安装步骤、注意事项和施工示意图，确保正确安装。

维护保养：介绍产品的保养方法，延长使用寿命。 问答 问：EM2三维土工网垫的颜色有哪些选择？

答：EM2三维土工网垫提供绿色、黑色和墨绿色三种颜色可供选择。

问：EM2三维土工网垫的厚度和拉伸强度是否符合行业标准？

答：EM2三维土工网垫的厚度为10mm，拉伸强度达到0.8KN/m，完全符合行业标准，具有良好的性能和稳定性。

通过以上的介绍，您对EM2三维土工网垫的执行标准、产品参数以及相关知识和指导应该有了更全面的了解。泰安腾路工程材料有限公司愿意成为您河道治理工程的合作伙伴，提供优质的产品和服务，共同为河道治理事业做出贡献。