

生态修复EM2三维土工网垫供应 多规格可选

产品名称	生态修复EM2三维土工网垫供应 多规格可选
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:pe 拉伸强度:0.8KN/m 尺寸:2*50m
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

泰安腾路工程材料有限公司为您提供新款的生态修复EM2三维土工网垫产品，多种规格可供选择。以下是该产品的详细参数：

材质：PE 颜色：绿色、黑色、墨绿色 尺寸：2*50m 厚度：10mm 克重： 220g 拉伸强度：0.8KN/m

生态修复EM2三维土工网垫是一种具有优异性能的环境修复产品。其优势在于：

材质坚固可靠，采用PE材质制作，确保耐用性和长寿命。
多种颜色可供选择，包括绿色、黑色和墨绿色，以满足不同项目对美观性的需求。
尺寸大，为2*50m，可覆盖面积广，适用于各种规模的生态修复项目。
厚度适中，为10mm，既能承受一定的荷载，又能提供良好的环境生长条件。
克重较高，达到 220g，表明产品质量稳定可靠。
拉伸强度高，高达0.8KN/m，具备强大的抗拉性能，能够有效抵御外力的影响。

泰安腾路工程材料有限公司拥有多年的行业经验，提供相关知识、细节和指导，以确保您能够正确选择和使用生态修复EM2三维土工网垫。我们的团队将尽全力解答您的疑问，并为您提供满意的解决方案。

常见问题及解答 问：EM2三维土工网垫适用于哪些生态修复项目？

答：EM2三维土工网垫适用于山坡、河道、公路、矿山等生态修复项目，可以有效防止土壤侵蚀，保护植被生长，并提供良好的生态环境。

问：EM2三维土工网垫的安装方法是什么？

答：EM2三维土工网垫的安装方法相对简单，可以通过固定钉或钢丝绳固定在地面上，确保垫子牢固不移。

问：EM2三维土工网垫的维护工作如何进行？

答：EM2三维土工网垫的维护工作主要包括定期检查和清理，确保其表面清洁无障碍，以维持其正常使用寿命。

生态修复EM2三维土工网垫是您进行生态修复项目的理想选择。请联系泰安腾路工程材料有限公司，我们期待为您提供产品和服务。