

# ZLF- 型硅油乳化剂--制备与水无限互溶的高固含量硅油乳液

产品名称	ZLF- 型硅油乳化剂--制备与水无限互溶的高固含量硅油乳液
公司名称	北京科普基业精细化工科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:ZLF- 类型:硅油乳化剂
公司地址	北京市海淀区西三环北路21号1号楼707
联系电话	13520537560

## 产品详情

型号	ZLF-	类型	硅油乳化剂
用途、使用范围	硅油乳化剂适用范围宽， 可针对不同粘度的硅油进行乳化生产乳化硅油， 乳化硅油产品的固含量可达 到60%	品牌	科普基业
包装规格	25kg/桶		

zlf- 型硅油乳化剂为无色粘稠液体。是我公司专家经多年研究，跟踪国际先进技术，利用我国原料资源研制出的硅油乳化剂，产品由多种表面活性剂复配而成，是乳化能力极强的o/w硅油专用乳化剂，是目前市场中各种性能均优的硅油乳化剂品种。zlf-vi型硅油乳化剂使用方便，乳化工艺简单，只需有搅拌设备，即可生产出乳化硅油产品，尤其可以生产出与水无限互溶的高固含量硅油乳液。

### 突出特点

- 1) zlf- 型特种硅油乳化剂是乳化能力极强的o/w硅油专用乳化剂，乳化产品稳定性好。
- 2) 此硅油乳化剂使用方便，乳化工艺简单，只需有加热搅拌设备，即可生产出粒径均匀和高稳定性的乳化硅油产品。
- 3) 此硅油乳化剂适用范围宽，可针对不同粘度的硅油进行乳化生产乳化硅油，乳化硅油产品的固含量可达到60%以上。
- 4) 用zlf- 型特种硅油乳化剂生产的乳化硅油产品可用水无限稀释，以满足现场使用的需求。
- 5) 生产的乳化硅油可应用于用于金属铸造的脱膜剂，也是汽车、家具、金属抛光剂的主料之一。

## 适用范围

可对粘度从几百厘泊至几万厘泊的硅油进行乳化生产乳化硅油，乳化硅油产品的固含量在10% ~ 70%范围内。

## 使用方法

详见zlf- 型特种硅油乳化剂使用说明书。

## 指标要求

指标名称	指标要求
外观	无色粘稠液体
水分， %	1
含量， %	99
乳液 ph 值	6-8
乳液稳定性	6个月
包装	25kg/桶
保质期	二年

## 技术支持

竭诚为用户提供技术咨询、技术服务、并提供各种乳化硅油产品的配方和生产工艺等。

教授专线：13520537560

email：lifengyantd@126.com