南通钢结构厂房快速门，南通工业厂房滑升门价格

产品名称	南通钢结构厂房快速门，南通工业厂房滑升门价格
公司名称	苏州西朗门业有限公司
价格	21500.00/樘
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区宝带西路5001号
联系电话	86-051266573990 18862346009

产品详情

南通钢结构厂房电动滑升门，南通电动卷帘门，南通钢质卷帘门 南通工业滑升门的配置

电动开门机：用来控制滑升门启闭的高品质电动开门机，安装简便，先进的控制技术可适用于多类型的门。

扭力弹簧：随门提供的扭力弹簧由高强度黑色弹簧线圈制成，符合欧洲标准。

锁：该使用滑升门具有更好的防盗性能。

缆绳断裂保护装置：当缆绳发生意外断裂时，该装置将迅速制止门体下坠，保证全全。

门轴：带键槽的镀锌门轴，起到平衡门板重量的作用。

导轨：由镀锌钢制成，符合欧洲质量标准。

西朗工业滑升门门板特点： 1、细纹浮雕门体的表面呈现不规则的粉末喷涂纹理，具有强烈的浮雕效果，既增加了强度，也美观大方。
2、采用高强度的双面优质浸镀锌钢板，且双面喷长寿涂料（纯聚酯），抗腐蚀能力强。
3、优质钢板包缠外端使内部及外侧附着在一起，更好地与两壁密封。
4、夹芯层为高度固体聚氨酯泡沫，可增加保温隔音效果。
5、门底部设有“ U ”型密封条，更加隔寒防风。 6、西朗滑升门的门板总厚度为40mm±1mm，双面0.5mm厚宝钢彩涂钢板，涂层处理自上向下为聚脂涂层、底漆、钝化层、镀锌层，桔纹压花，正反面条形压筋加强门板强度。二层钢板之间充填硬质聚氨酯发泡料，密度约40kg/立方，导热系数小于0.033W/m.k。在安装铰链位置设有连续钢带，以保证铰链牢固安装。在5m以上的门板，每块门板内侧面设置一条高80mm加强筋以保证门板有抗十二级以上的抗风强度。在分节门板底部设有三元乙丙橡胶密封条，该密封条内设有安全气囊。门板二侧封头均为δ=1.0mm镀锌钢板封头片。 7、西朗工业滑升门的安全保护装置：①、在门的底部设有安全气囊，在门的关闭过程中遇碍物能自动反向运行到全开状态；②、在门的底部二端设有刀片式钢丝绳断裂保护器，当提升钢丝绳断裂，门体运动速度加快时，该装置能切入导轨，阻

止门体坠落；③、在电机设有脱开离合装置，切换至手动时，可手动操作门体运动。
西朗工业滑升门电机特点：
1、自动延时照明灯：在车库门开启或关闭时，照明灯亮2.5-5分钟后自动关闭。
2、免维护直流电机，功率强劲，运转平稳，噪音最低。 3、环型变压器，节能率70%\
4、行星齿轮开关，霍尔元件传感，脉冲。 5、程序控制，操作方便，功能齐全。
8、工业滑升门的操作： 提升门操作分手动控制方式和电动控制方式：
1）手动控制方式：通过手动一次性完成门的提升和下降，停电情况下，门能手动开启。 2）电动控制方式：（在手动控制的基础上）在每樘提升门旁（内侧）均设有标准操作按钮盒，可通过操控按钮盒上的上、停、下按钮来启、闭门体。并在门体运行到设定位置时，自动停住。 3）手动/自动切换：在电机上设有离合脱开装置，当停电时可通过手动操作离合脱开装置，使驱动器从电动切换至手动，以手动方式操作门体启闭。