

潮州防爆除湿机安装维修——晟望环保科技有限公司

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 潮州防爆除湿机安装维修——晟望环保科技有限公司 |
| 公司名称 | 广州市晟望环保科技有限公司 |
| 价格 | .00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州广州市白云区永平街永泰十二岭路26号双飞人商业大厦1001房 |
| 联系电话 | 020-22079755 18620507758 |

产品详情

晟望环保科技有限公司供应潮州防爆除湿机安装、潮州防爆除湿机维修、潮州防爆除湿机安装维修以及其他防爆产品 参数：数显可移动防爆除湿机：BCF-7138C 电源 ~220V 50Hz 功率 1890W 电流 8-9.6A 除湿量 138升/天（30 CRH80%）适用温度 5 - 38 毛重 65KG

体积（高×宽×深）1045mm×520mm×414mm 包装体积 1150mm×610mm×510mm

全自动湿度控制；RH30-95%任意调节 湿度、温度双重显示 1-24小时定时关机设定

三分钟延时启动，保护压缩机 过、欠电压保护 传感器故障自诊功能 传感器故障自诊功能

微电脑自动除霜,适用低温环境。比机械式自动除霜更可靠、更精确

适用于制造车间、工厂、仓库、等大型场所（适用面积：150-220平米，层高2.6米左右）我公司出品的防爆除湿系列机型通过特殊防爆技术加工处理，广泛应用于国防、科研、石油、化工、医药、加工制造、生物等存在 A、 B级，T1~T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的易引发爆炸的危险场所，是针对有防潮除湿要求场所设计的特种除湿调温设备，具有降湿、低热、通风等多种功能。系列产品均通过国家防爆电气产品质量监督检测中心检验，获得国家防爆电气设备防爆合格证：防爆除湿机CNEX08.228 5/2286；其外形美观，设计合理并具有安装维修方便等特点，全系列防爆产品内部采用名牌压缩机、微电脑控制、温湿度切换显示，具有噪声低、性能稳定、操作简便等优点。深受广大特需行业客户喜爱，并以部分录入特需行业定点采购名录。全系防爆除湿机防爆标志为Exdmbib BT4。

本系列产品执行标准如下：GB3836.1-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求 GB3836.2

-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第2部分：隔爆型“d” GB3836.4 -2000 爆炸性气体环境用电气设备

第2部分：本安型“ib” GB3836.9-2006 爆炸性气体环境用电气设备 第9部分：浇封型“m”

GB3836.15-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第15部分：危险场所电气安装（煤矿除外）

JB/10538-2005《防爆除湿机及空调机》 防爆除湿机在下列环境条件下能正常工作：a.

海拔不超过2000m；b.适用环境为：温度5 ~ 38 ，无腐蚀性气体；c.

存在 A、 B级，T1~T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的爆炸危险场所。