

# SJM双型键联结弹性膜片联轴器

产品名称	SJM双型键联结弹性膜片联轴器
公司名称	沧州荣威机械技术公司
价格	50.00/套
规格参数	
公司地址	沧州泊头104国道东侧
联系电话	0317-7105986 15720498986

## 产品详情

SJM双型键联结弹性膜片联轴器由沧州荣威机械技术有限公司生产，该弹性膜片联轴器的膜片为整体式，具有拆装迅速、膜片整体强度高，弹性大、使用寿命长等特点。

SJM双型键联结弹性膜片联轴器基本参数和主要尺寸:

规格	公称扭矩N.M	许用转速rpm	重量kg	转动惯量kg.c m <sup>2</sup>	主要尺寸 mm						许用补偿量		
					Dmax	D	A	B	L	C	轴向 mm	角向 °	径向 mm
00	9.8	20000	0.23	3.0	20	57	4.9	20	100	60	± 1.6	2 °	0.5
01	33	20000	1.2	8	22	68	6.1	26	141	89	± 1.6	2 °	0.5
02	90	20000	1.9	24	32	81	6.6	26	141	89	± 1.6	2 °	0.5
03	173	18000	2.9	48	35	93	8.4	29	160	102	± 2.4	2 °	0.6
04	245	15000	4.7	80	42	104	11.2	34	195	127	± 2.8	2 °	0.7

05	420	13000	7.1	224	50	126	11.7	42	211	127	± 3.2	1 ° 30	0.7
06	772	12000	10.8	440	60	143	11.7	48	223	127	± 3.6	1 ° 30	0.8
07	1270	10000	16.3	1080	75	168	16.8	58	243	127	± 4.0	1 ° 30	0.8
08	2080	10000	24.7	2080	82	194	17.0	64	268	140	± 4.4	1 ° 30	0.9
09	3328	9000	32.5	3520	95	214	21.6	77	306	152	± 4.8	1 ° 30	0.9
10	4900	8000	50.0	7200	108	246	23.9	89	356	178	± 5.2	1 ° 30	1.0
11	6368	8000	75.0	12800	118	276	27.2	102	382	178	± 5.6	1 ° 30	1.2
12	8900	6300	72.2	18000	110	276	17.5	128	409	153	± 3.6	1 °	1.2
13	15280	5000	12.0	37000	135	308	19.0	160	492	172	± 4.0	1 °	1.2
14	25410	4700	175	68000	155	346	21.5	182	554	190	± 4.0	1 °	1.2
15	37130	4300	234	108000	165	375	24.0	198	620	224	± 4.0	1 °	1.3
16	47120	3900	306	167000	180	410	29.5	214	682	254	± 4.4	1 °	1.3
17	57000	3500	369	250000	190	445	29.5	225	720	270	± 4.4	1 °	1.4
18	63186	3500	448	311000	205	470	31.0	248	770	274	± 4.8	1 °	1.5
19	82590	3200	596	480000	230	512	32.0	278	843	287	± 4.8	1 °	1.6
20	102100	2800	763	747000	255	556	32.5	305	902	292	± 5.2	1 °	1.8
21	126070	2450	919	101600 0	265	588	34.0	318	948	312	± 5.4	1 °	1.8
22	146350	2150	1068	138600 0	275	630	34.5	332	1008	344	± 5.6	1 °	2.0
23	173830	2000	1235	178400 0	290	655	35.5	348	1052	356	± 6.0	1 °	2.0

