

# 毛毡土工布山东晟坤工程材料

产品名称	毛毡土工布山东晟坤工程材料
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.50/m <sup>2</sup>
规格参数	短纤土工布:100g-800g 长纤土工布:100g-800g 丙纶土工布:100g-800g
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

## 产品详情

毛毡土工布山东晟坤工程材料山东晟坤工程材料有限公司是一家专业生产土工格栅（玻纤格栅、钢塑格栅、涤纶格栅、双向塑料格栅、单向塑料格栅）、土工布、土工膜、软式透水管、土工格室等新型工程材料的公司，公司本着以质量求生存，以服务换信任的原则，欢迎新老客户前来订购咨询。

1、土层分离的过滤材料；

1、接缝须与坡面线相交；与坡脚平衡或可能存在应力的地方，水平接缝的距离须大于1.5m。

一提到瓷砖，人们最容易联想到的就是大块大块、颜色暗淡、整齐严肃的卫浴间或者厨房。其实现在的瓷砖设计早已跳出固定的思维模式，瓷砖这种材料的表现力非常卓越，小小瓷砖可以为您拼出一片别样的花花世界。小编从专业的设计师那里了解到，房间瓷砖的色彩搭配，并非简单地将瓷砖拼凑在一起，而是对原本相对独立的个体进行组建、优化设计，把功能、美学及文化融合在一起，使之更具美观、协调、合理以及人性化。现在的瓷砖除了有美化生活空间的作用，随之品种的不同还有保温、抗静电等更多其他的功能。如采用一次浇油，粘层油的总用量不能减少，建议值为10~13kg/m<sup>2</sup>，油温不能低于180℃。一次浇油容易出现土工布浸不透、出现分层，而导致面层剥离现象。