

DN40不锈钢316角座阀

产品名称	DN40不锈钢316角座阀
公司名称	上海茂鹤机电元件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市南汇区年家浜路
联系电话	86-02113162638587 13162638587

产品详情

气动角座阀 流量大、流阻小、无水锤：

Y型设计，扩大了阀腔流通截面，气动角座阀使阀腔内流体更加平顺，提高30%的流量。超长使用寿命：气动角座阀阀杆采用316L不锈钢，密封采用契型PTFE，阀杆自动校正、自动润滑，免维护。

气动角座阀

应用于灌装设备、啤酒饮料、纺织印染、医疗器械、生物制药、消毒灭菌、食品工业、橡塑机械、暖通空调等。气动角座阀是自动控制系统中常见的管路开关，被广泛应用于印织，印染、漂白、食品、洗涤、化工、水处理、医药等各种自动机械设备，具有无水击、无噪声、密封性能可靠等特点。角座阀保持流速能够节省空间.它采用带弹簧安全保护的单作用气动执行机构来操作的导向角座阀.使用时,应该选择常开或常闭。

气动角座阀它广泛用于食品和化学过程，灭菌机，高压消毒器，干洗机，啤酒生产线。与传统气动角座阀相比，它具有以下新特点：1、可视位置指示：可接限位开关或紧急手动装置。

2、容易安装：气动头可旋转360°。可方便地安装一到二个限位开关。3、先进的气动控制器：加厚工程塑料外壳，安全可靠。低磨损的活塞结构，容量大而低耗气量。内部元件自润滑，免维护。

4、具有多种控制方式：常开、常闭、双动。

5、要求更小的气动执行器：流体从阀杆上方流入时，可选更小的控制头。

6、容易连接：MAMUR标准连接，嵌入式金属接头。7、长寿命导杆：阀杆契形特氟隆（PTFE）密封，避免脏物导入。自润滑，免维护。阀杆经特别处理以确保最佳固定，并能自动校正位置。