

7L气动式压盖机 沥青压盖机

产品名称	7L气动式压盖机 沥青压盖机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

7L气动式压盖机 沥青压盖机

本公司销售各种规格的高纯液体灌装机、全自动液体灌装机、玻璃水灌装机、自动旋盖灌装机、自动输送灌装机等，用以满足不同行业的需求。我们始终坚持“用心服务、品质为先”的经营理念，为客户提供*优质、*专业的解决方案。

7L气动式压盖机 沥青压盖机的参数：

灌装容量：1-10kg

灌装速度：250-500桶/小时

灌装精度：0.2级， $\pm 0.1-0.2\%$

称重装置：Max称重50kg，分度值d：1g/2g/5g

灌装容器：方桶，圆桶，敞口桶，小口桶等

工作温度：-10 -45

相对湿度：95%

工作电源：AC380V/AC220V,50HZ, < 500W

安装要求：水平固定在混泥土地面（混泥土厚度要求大于15mm）

工作气源：0.4-0.6Mpa

耗气量：8m/h

物料接口：DN32标准法兰，物料进口压力：小于0.6Mpa

7L气动式压盖机 沥青压盖机的特点：

灌装方式：液面上灌装（顶部灌装）。

控制方式：灌装方式由人工设定，微动开关控制。

输送方式：辊道无动力输送带。

具备数字式显示灌装量的功能，可完成多种灌装量的设置。

具备自动去皮，按净重灌装的功能。

具备真空回抽防滴漏的功能。

具备控制系统手动和自动（微动开关控制）功能。

具备快慢双速控制功能，防止飞溅。

具备防止误操作和断电保护等紧急处理功能

液体流经管道为不锈钢316L材质

电器元件：法国

气动部件：台湾

传感器：国产

7L气动式压盖机 沥青压盖机设备使用：

- 1、首先，设备开启前需要检查，确认无故障后，即可开启运行。
- 2、接下来，在机械功能显示器上设置各种参数，如灌装量.设置灌装速度，为保证灌装机功能的正常运行，气压设置等。
- 3、灌装机械设备使用完毕后，需要对设备进行自动化清洗，为下一次运行做好准备。
- 4、全自动灌装机停止工作后，关闭电源线。

7L气动式压盖机 沥青压盖机适用范围：

应用范围：油漆、涂料、水性漆、真石漆、地坪漆等有流动型的液体。

7L气动式压盖机 沥青压盖机的售后服务：

- 1.免费培训：用户相关的操作人员可以免费到我司参加调试、维修及保养方面的培训。
- 2.跟踪服务和定期回访：我们将为用户提供终身全程的跟踪服务。
- 3.零部件供应：质保期过后，易损零配件只收取成本费，并承诺长期以*优惠的价格提供零部件。

更多相关产品：

1升盐酸灌装机 化工灌装机

5升桶装灌装机 食用油灌装机

潜入式灌装机 3升消毒剂灌装机

苯丙乳液压盖机 800毫升双枪双计量压盖机

800毫升定时定量压盖机 聚氨酯压盖机