

扬州污泥除臭设备 报价快速响应

产品名称	扬州污泥除臭设备 报价快速响应
公司名称	常州蓝阳环保设备有限公司
价格	21630.00/套
规格参数	品牌:蓝阳环保 加工定制:非标定制 产地:江苏常州
公司地址	常州市新北区罗溪镇王下村民营工业园58号
联系电话	13585459000 13585459000

产品详情

生物除臭装置怎样运行由穿孔管组成的空气分布系统位于生物土壤的底部。收集到的气味通过风机进入穿孔管，然后在土壤介质中缓慢扩散，向上穿过土壤介质，暂时吸附在载体或微生物表面。或者吸附在膜的水层中，然后气味被微生物吸收参与微生物代谢。

生物除臭装置怎样运行气味被转化成二氧化碳和H₂O。土壤扩散层由粗、细石块和黄沙组成，可以均匀地扩散气味。土壤生物滤池法具有设备简单、运行费用低、易于维护和操作、无需添加任何化学药剂、无二次污染等优点。但土壤滤层使用一段时间后会板结，阻力逐渐增大，需要定期更换。填料塔生物除臭是一种低能耗的处理方法。填料塔生物除臭的目的是通过附着在固体过滤材料表面的微生物降解恶臭成分来除臭。

污水处理厂的臭气来源主要是格栅、除油沉砂池、水解沉淀池、生物滤池、脱水机房、污泥储槽等。恶臭的主要成分是硫化氢和氨。那么本处理厂主要采用的生物除臭装置污水除臭系统是关键植物液除臭系统，因为污水厂需要格栅、除油沉砂池、两个水解池、脱水机房的植物液除臭设施；两套生物滤床除臭装置用于收集提升泵房、格栅、除油沉砂池、水解沉淀池、反冲洗废水排放池、生物滤池等的臭气。处理后的气体通过25米高的烟囱有组织排放。厂区边界周围设置绿化带，减少恶臭对环境的影响。

生物除臭装置怎样运行：

1.安装生物除臭装置时，应铺设150mm混凝土地面，并安装水泵、风机等。应该符合要求。

- 2.设备安装好后，视情况分段运输，技术人员现场安装调试。
- 3.如果要在室外安装生物除臭装置，需要在不同温度下的生物净化池底部设置防冻设施，尤其是在冬季。
- 4.设备底部的水箱需要标注液位。使用设备前，一定要按照说明配制和注入吸收液，一定要补充。
- 5.使用时，需要先启动净化系统，让设备中的水泵开始循环几分钟，然后再开启所有设备，让设备平稳进行。在关闭电源的情况下，首先需要暂停风机等设备，其次是净化池水泵等设备。
- 6.根据生物净化池内部情况，检查其内部环境和填料，以及营养池的pH值和排出气体的净化程度。
- 7.生物除臭装置使用一年半两年时，应进行一次大修，并对喷淋塔、通风管和填料的填料进行检查和清洗。