

# 欧标风力电缆 PROFInet AWG 22/1

产品名称	欧标风力电缆 PROFInet AWG 22/1
公司名称	上海埃线电线电缆咨询中心
价格	6.00/米
规格参数	品牌:埃因电缆 认证:美标认证 起订:300
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18121349647 18121349647

## 产品详情

### PROFInet AWG 22/1

#### 应用

该电缆专为极端工业应用而设计，适合以太网应用。

#### 标准

PROFInet Draft

#### 结构

导体：裸铜导体1×22AWG。绝缘：PE。成缆单元：四线组。屏蔽1：聚酯带缠绕在线束外。屏蔽2：铝/聚酯带。总屏蔽：镀锡铜编织。内护套：PVC。外护套：PVC/PUR。

KAWEFLEX 5210 SK-C-PVC für normale Anforderungen  
KAWEFLEX 5215 SK-C-PUR cUL, für erhöhte Anforderungen  
KAWEFLEX 5230 SK-C-PUR cUL, für hohe Anforderungen  
KAWEFLEX 3510 ROB-PUR, für Torsionsbelastung  
KAWEFLEX 3520 ROB-C-PUR, für Torsionsbelastung  
KAWEFLEX 3310 SK-PVC, für normale Anforderungen  
KAWEFLEX 3320 SK-PUR, für hohe Anforderungen  
KAWEFLEX 3330 SK-C-PVC, für normale Anforderungen  
KAWEFLEX 3333 SK-C-PUR, für hohe Anforderungen  
KAWEFLEX 3340 SK-TP-C-PUR, für hohe Anforderungen  
KAWEFLEX 5330 SK-TP-C-PVC cUL, für normale Anforderungen  
KAWEFLEX 5340 SK-TP-C-PUR cUL, für hohe Anforderungen  
KAWEFLEX 3131 CLEANLINE-PUR, für hohe

AnforderungenKAWEFLEX 3231 CLEANLINE-C-PUR, f ü r hohe AnforderungenKAWEFLEX 3341 CLEANLINE-TP-C-PUR, f ü r hohe AnforderungenKAWEFLEX Allround 7110 SK-PVC UL/CSAKAWEFLEX Allround 7130 SK-PUR UL/CSAKAWEFLEX Allround 7140 SK-TPEKAWEFLEX Allround 7210 SK-C-PVC UL/CSAKAWEFLEX Allround 7230 SK-C-PUR UL/CSAKAWEFLEX Allround 7240 SK-C-TPEKAWEFLEX Allround 7710 SK-TP-C-PVC UL/CSAKAWEFLEX Allround 7720 SK-TP-C-PUR UL/CSAKAWEFLEX Allround 7730 SK-TP-C-TPE UL/CSAKAWEFLEX 4210 SK-C-PVC SERVO 0,6/1 kV, f ü r normale AnforderungenKAWEFLEX 4270 C-PVC SERVO 0,6/1 kV, f ü r feste und flexible Verlegung, 4 Versorgungsadern + 2 geschirmte PaareKAWEFLEX 5221 SK-C-PUR cUL SERVO 0,6/1 kV, f ü r hohe AnforderungenKAWEFLEX 5225 SK-C-PUR cUL SERVO 0,6/1 kV, kapazittsarm, f ü r hohe Anforderungen, nach SIEMENS Standard 6FX 8008-1BBxxKAWEFLEX 5251 SK-C-PUR cUL SERVO 0,6/1 kV, f ü r hohe Anforderungen, 4 Versorgungsadern + 1 geschirmtes Paar, nach SIEMENS Standard 6FX 8008-1BAxxKAWEFLEX 5255 SK-C-PUR cUL SERVO 0,6/1 kV, f ü r hohe Anforderungen, 4 Versorgungsadern + 1 geschirmtes Paar, nach SIEMENS Standard 6FX 8008-1BAxx