

珠海土工布内在质量检测 撕裂伸长率测试

产品名称	珠海土工布内在质量检测 撕裂伸长率测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

土工布在工程使用中，一般都要做哪些检测指标呢?土工布取样规范要求有哪些?它的检测标准是什么，每批次多少平方检测一次呢?带着这些问题我们来一一开始今天的解读。土工布合格证及检测报告是在工程资料中必须要有的。土工布的检测指标常做的有断裂强力、断裂伸长率、CBR顶破强力和撕破强力等等，这些检测项目在一般的检测中心都可以常规检测。

1、土工布内在质量检测项目：厚度、纵横向断裂强度、标称断裂强度对应伸长率、顶破强力、单位面积质量偏差率、幅宽偏差率、厚度偏差率、等效孔径、垂直渗透系数、纵横向撕破强力、抗酸碱性能、抗氧化性能、抗紫外线性能、缝制强度、经纬向撕破强力。

2、土工布内在质量科选择检测项目：动态穿孔、刺破强力、纵横向强度比、平面内水流量、湿筛孔径、摩擦系数、抗磨损性能、蠕变性能拼接强度、定负荷伸长率、定伸长负荷等。

3、土工布外观检测项目：布面不匀、折痕、杂物、边不良、破损、稀路、断纱、缺纱等缺陷。