

自动旋转门安装 芜湖自动旋转门 诚迎智能门厂家

产品名称	自动旋转门安装 芜湖自动旋转门 诚迎智能门厂家
公司名称	芜湖诚迎智能门控科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区瑞丰商贸城D区11栋
联系电话	18010737077 18010737077

产品详情

不锈钢旋转门拥有多种型号选择，集聚各种门体优点于一身。其宽敞和高格调的设计营造出奢华的气氛，堪称建筑物的点睛之笔。

优势：密封、防风防尘。手动旋转门不需要电源但使用功能与外观和全自动旋转门同等，与其他的门体相比更具有的防风效果与耐用方便的特点。曲线结构、弧形玻璃配以不锈钢帽头、边框，芜湖自动旋转门，凸显档次、华贵、庄重。

三翼、四翼带展台旋转门集科技电子技术和精尖的安全功能于一身。直径可达6000mm，特别适用于机场、宾馆、购物中心、银行及机构。多部雷达及传感器对门运行情况时实监测，以保证行人安全通过。

具有高度的通行性和完备的防风效果、能达到节省能源，防音、防尘的效果、旋转速度可自动调节，对通过人员有保护作用。遇有紧急情况，门扇可推拉或折叠形成宽敞的安全通道便于人员疏散、备有慢速开关，便于老年人和残疾人安全通过、设有安全防碰、防夹功能，确保人身安全。

自动感应门感应范围是多少?自动门感应器有一个固定的感应范围，超过这个范围之外的人员不会对它造成影响，所以不会因为门口一直有人来往而保持开启状态。自动感应器的感应范围一般在直径5米的圆形范围内，越靠近中心点感应能力越强。在安装自动门感应器的时候要注意探测头的位置，否则会影响探测范围。自动门感应器的灵敏度还可以进行调节。

旋转门生产的基本要求：1、旋转门的设计应符合我国强制标准《JG305-2011人行自动门安全要求》2、旋转门的耗材应符合相关附件（玻璃、型材、不锈钢板等）的标准规定和设计要求。3、.旋转门的构造必须合理，自动旋转门生产厂家，安装要牢固。4.旋转门表面质量应达到表面洁净，色泽一致，无污染，无损伤划痕，自动旋转门价格，无翘曲，上下缝隙要均匀一致，美观协调。5.旋转门的门扇安装应符合

整体性，自动旋转门安装，无松动，转扇门平面角应该平均一致。6.生产厂家能提供先关配件和耗材的质量监测报告‘ ’有完善的售后维护流程和服务，以及规范的操作说明指导。自动旋转门安装-芜湖自动旋转门-诚迎智能门厂家由芜湖诚迎智能门控科技有限公司提供。芜湖诚迎智能门控科技有限公司位于芜湖市弋江区瑞丰商贸城D区11栋。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前诚迎旋转门在其它中享有良好的声誉。诚迎旋转门取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。诚迎旋转门全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。