

# QLIGHT可莱特LED工作灯QEL

产品名称	QLIGHT可莱特LED工作灯QEL
公司名称	上海祺焯实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:韩国可莱特Q-light 型号:QEL 产地:中国
公司地址	上海市宝山区沪太路2568弄1号楼305室
联系电话	021-66161645 13917946860

## 产品详情

QEL

配电柜用LED照明灯

产品特征

光照度(at 1m) : DC- 93~206lux, AC- 77~188lux

电压

DC:24V AC:110V,220V

外形尺寸

34.6(W)X30.7(H)X220~520(L)

材质

灯罩:PC 端盖:ABS

防护等级

NON WATERPROOF

电源线引出型

正下方的配光面宽,在全封闭的配电箱内光照度高

按照安装环境与用途来选择电源线引出型、接线端子型或者ON-OFF开关控制型

采用AC直接连结式的LED控制系统，可直接使用AC电压，无需另加电源适配器

采用恒流控制电路，在电压不稳定的情况下，也能正常照明

可根据照射范围与安装条件，选择长度200/300/400/500mm四种不同规格的产品

可拆卸的固定支架, 固定连接支架的间距可自由设定

电缆线引出型为标准产品，M12连接器安装型为订制产品

Model	规格	QEL 200	QEL 300
罩颜色	罩颜色	平透明	平透明
照明颜色(标准)	照明颜色(标准)	254nm	6,000-7,000K
色温(标准)	色温(标准)	268lm	93lux
光通量	光通量	DC	77lux
光照度(at 1m)	光照度(at 1m)	DC	AC
额定电压	额定电压	DC24V	标准规格 AC110V/AC220V
工作电压	工作电压	AC110V/AC220V	DC24V
耗电	耗电	DC3.5W / 26.5V / AC98V - AC121V / AC198V - 245V	5W
绝缘电阻	绝缘电阻	DC100V/AC160V/DC mega ohm	对罩
耐电压	耐电压	DC100V/AC160V/DC mega ohm	对罩
环境温度	环境温度	DC100V/AC160V/DC mega ohm	对罩
防护等级	防护等级	DC100V/AC160V/DC mega ohm	对罩
产品材质	产品材质	DC100V/AC160V/DC mega ohm	对罩
技术认证	技术认证	DC100V/AC160V/DC mega ohm	对罩
重量(approx.)	重量(approx.)	DC100V/AC160V/DC mega ohm	对罩