

海志蓄电池2V1875AH重量规格

产品名称	海志蓄电池2V1875AH重量规格
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:海志 型号:2V1875AH 类型:免维护蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

海志蓄电池2V1875AH重量规格

海志蓄电池放置一年后没电了怎么办?每志蓄电池购买以后没有用放置了一年,使用的时候电池没有电了,前几天客户打电话过来问到这个问题,我们工程师告诉客户海志营电池放置过久后,会形成失水和硫化问题,尽量用脉中修复设备,刚开始用大电流激活,如果是12伏的,大电流充到12伏左右,改为0.05C的脉冲电流进行脉中充电。后来客户用这个方法把蓄电池维护好了。在这里要提醒大家如果购买的海志蓄电池长期不适用,要3个月充放电一次,从而保证海志蓄电涵内部有电而不会自放电把电池放亏志蓄电池与镍锅电池的区别落电池的种类一般分为铅酸电池、铅酸免维护电池及镍电池,蓄电池都有自放电现象,如果长期放蛋不用,会使能量损失掉,因此需定期进行充放电。工程技术人员可以通过测量电池开路电压来判断电池的好坏,以12V电池为例,若开路电高于12.5V,则表示电池情自务还有80%以上,若开路电压低于12V,则表示电池诸能不到20%,电池已处于"弹尽粮绝"的地步。

设计浮充使用寿命8年

采用铅钙铝多元合金:

采用气体再复合技术,使用期间不须加水:

高品质的原材料,严格的过程控制,确保自放电极小;

在25摄氏度下,完全充电状态的电池以0.1度充电48小时,无漏液,外观无变形。放电深度对电池使用寿命的影响也非常大,电池放电深度越深,其循环使用次数就越少因此在使用时应避免深度放电。虽然UPS都有电池低电位保护功能,一般单节电池放电至10.5V左右时,UPS就会自动关机。但是,如果UPS处于轻载放电或空载放电的情况下,也会造成电池的深度放电。电池在存放、运输、安装过程中,会因自放电而去部分容量。因此,在安装后投入使用前,应根据电池的开路电压判断电池的剩余容量,然后采用不同的方法对靠电池进行补充充电。对逢用的首的董电池,每3个月应进行一次补充充电,可以通过测量电池开路电压来判断电池的好坏,以12V电池为例,若开路电压高于125V,则表示电池储能还有80%以上

，若开路电压低于12.5V,则应该立刻进行补充充电。若开路电低于12V，则表示电池存储电能不到20%，电池不堪使用。

高倍率放电性能好:海志系列电池采用特殊的设计从而改善了产品的高倍率放电性能，可以使用于大电流深放电。比能量高:海志系列电池采用特殊的配方提高了电池的重量比能量，可以达到40WH/KG-45WH/KG.适用温度范围广:海志系列电池有较宽的温度适用范围，可以从-15C—45 ° C之间正常使用。自放电率低:海志系列电池采用的原材料零部件和严格的生产工艺，从而使产品具有较强的荷电保持能力。可任意角度放置:海志系列电池可以任意角度放置使用而不会发生泄露，安装方便无记忆效应:海志系列电池无:“记忆”效应，使用更方便H2B系列是阀控式密封铅酸蓄电池，设计寿命5-10年(20)。适合于UPS、EPS等紧急备用电源设备和不间断电源设备。