

# 集装箱75KW静音柴油发电机

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 集装箱75KW静音柴油发电机                            |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司                                |
| 价格   | .00/台                                     |
| 规格参数 | 型号:TO78000ET<br>品牌:大泽动力<br>功率:75KW静音柴油发电机 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室                |
| 联系电话 | 021-51987644 13020198138                  |

## 产品详情

集装箱75KW静音柴油发电机能正常地以额定方式，连续运行12h(其中包括过载10%运行1h).当机组超过12h连续运行时，其输出功率应按柴油机额定功率的90%修正后再折算成电功率，但此电功率\*大不得超过机组的额定功率。产品简介：

随着国家出台限电措施，各地采取了不同形式的拉闸限电方式，许多生产企业都被迫停产，受到影响较重的是工业制造业，为了解决生产矛盾，越来越多企业开始自备发电设备，因此柴油发电机组成为了紧俏产品。柴油发电机组属自备电站交流供电设备的一种类型，是一种小型独立的发电设备，以内燃机作动力，驱动同步交流发电机而发电。

### TO78000ET详细参数

#### 一、技术规范

- 1.额定输出： 75KW
- 2.备用功率： 78KW
- 3.额定频率： 50Hz
- 4.额定电压： 400v
- 5.额定转速： 1500rpm
- 6.相 数： 三相
- 7.启动方式： 电启动

8.功率因数：0.8（滞后）

9.调节方式：动电压调节器

11.频率调整： $\pm 0.5\%$ (稳态)

12.电压波动： $\pm 0.5\%$

13.稳态调速率： $\pm 1\%$

## 二、发动机技术参数：

1.动力型号：TOTO7800

2.机组耗油量：205g/kwh

3.缸径：6\*126\*139MM

4.排量：6.4L

5.气缸排列方式：直列排列

6.气缸数量：6缸

7.冷却方式：封闭式水循环冷却

8.供油方式：直喷

9.调速方式：机械调速

10.进气方式：自然吸气

11.机油型号：15W/40CD

12.燃油型号：0#轻柴油

13.柴油油箱： 290L

14.润滑油油箱： 12L

### 三、电机技术参数:

1.电机型号： TO78000ET

2.额定功率： 75KW

3.额定电流: 单273A/三158A

4.接线方式： 三相四线、Y形接法

5.防护等级： IP22

6.绝缘等级： H级别

### 四、其他配置：

1.机组外形尺寸（L×B×H）：2350\*1100\*1450mm2.机组重量（kg）：1150

4.电启动保证了机组可快速启动。

5.新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

### 五、执行标准：

1.\*\*\*认证ISO9001：2000

2.行业执行标准GB/T2820.5-09

## 六、配置

### · 标准配置

1.工业用水冷柴油发动机

2.单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H

3.50 环境温度散热器，双层散热

4.电启动

5.标准空气过滤器

6.出线开关

7.钢制底座带防震垫

8.蓄电池