

# 汉中城固县静音柴油发电机出租租赁

产品名称	汉中城固县静音柴油发电机出租租赁
公司名称	山东斯迈尔机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:康明斯 沃尔沃 大宇 劳斯莱斯 潍柴 静音环保:50KW-10000KW 全国:全国各地均有站点
公司地址	山东省聊城经济技术开发区物流园区卫育北路1号香华物流园1号楼14层1404室（注册地址）
联系电话	15165839625

## 产品详情

我们来为大家简单的介绍有关发电机清洗方法的人工方法和机械方法区别的内容，大家对此还有什么需要了解的，欢迎大家前来咨询我们网站，接下来我们就来为大家介绍相关资料。

清洗液：煤油、轻柴油、汽油、酒精和三氯乙烯是有机溶剂中常见的。它的主要特点是溶解污迹，不损伤金属，能溶解各种油，无需加热，使用方便，清洁效果更佳。但有机溶剂多为易燃材料，价格昂贵，主要用于小型设备及分散维修作业。

碱性溶剂为碱溶液或碱盐水溶液。使用碱液与零件表面的皂化油发生化学反应，产生易溶于水的甘油和不易浮在零件表面的甘油，然后用热水冲洗，这样可以轻松消除油脂。乳化剂应添加到清洗液中，使污迹乳化后与零件表面分离。常用的乳化剂有肥皂、水玻璃（水玻璃）、树胶等。各种材料的零件应用不同的清洁剂。碱溶液对金属有不同程度的腐蚀作用，尤其是对铝的腐蚀。

通常需要加热至80~90℃，用碱性溶液清洗。除去污迹后，用热水清洗，除去残存的碱溶液，防止部件腐蚀。碱液清洗的应用比较广泛。化学清洗液是一种以表面活性剂为主的水基金属清洗剂。由于表面活性物质降低界面张力，具有较强的去污能力。本品无毒、无腐蚀、不燃烧、不爆炸、无污染、防锈、价廉。

。

清洗方法：擦洗已安装有柴油、煤油或其它清洁液的容器内的部件，用棉纱擦洗或毛刷来刷洗。此法简单易行，设备简单，但效率低下，适用于中小批量单件生产。通常不适合使用汽油，因为它具有溶脂性，会损伤人体，而且容易引起火灾。

将准备好的溶液与已清洗过的零件放于一起，用钢板焊接合适大小的清洗池。池子下部有加热炉，加热至80~90℃时，可进行蒸煮。用具有一定压力和温度的清洁液喷到零件表面，消除污迹。此法清洗效果好，效率高，但设备比较复杂，对零件外形的要求不高。表面有大量油垢。

振动清洗是将清洗后的部件放在振动清洗机的清洗篮或清洗架上，浸泡在清洗液中，凭借清洗器振动模仿人工清洗动作，运用清洗液的化学效应消除污迹。超声波清洗是凭借清洗液的化学效应和引入清洗液的超声波振荡来消除零件的污迹。

来源：[创新互联](#)