

# 北京岩棉夹芯板 北京岩棉复合板

产品名称	北京岩棉夹芯板 北京岩棉复合板
公司名称	北京鑫顺明达彩钢板有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	北京通州北京市通州区潮县镇马头村委会东侧600米
联系电话	010-80599036 13810755463

## 产品详情

产品介绍新型建材系列，新型岩棉夹芯板，新型玻璃丝棉夹芯板

- 1、外观质量：表面平整，不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。
  - 2、燃烧性能：不燃。
  - 3、热荷重收缩温度：643度。
  - 4、吸湿性：3.9%。
  - 5、有机物含量：2.9%。
- 岩棉板基本参数：材质：彩钢板、岩棉 表观密度：岩棉120kg/m<sup>3</sup> 导热系数：0.04W/(m·K) 最高使用温度：450  
规格：1000\*600、1200\*600mm 岩棉板执行标准：国标 工作温度：80-450 吸湿率：3.9% 特点：1. 防火等级：A级2. 耐火极限：1--4小时3. 平整外观，隐藏钉设计，金属质感好4. 水波纹、纯平、V字筋多种平面效果可选5. 先进的连接方式，极佳的气密性6. 芯材采用高密度憎水棉，防水性能极佳7. 易于安装，横排、竖排两种排板方式可选，满足多种安装要求产品属性新型聚氨酯封边玻璃丝棉夹芯板该板型可加工表面效果有——水波纹，纯平，浮雕，方波(供选择)。有效宽度：1000mm。(隐藏式螺钉连接或明钉式连接)。生产厚度：50mm、75mm、100mm。注：采用防火PIR聚氨酯侧封技术，提高了搭接(插接)处的气密性、水密性有效防止冷桥现象的发生。同时。克服了板材在搬运、安装过程中搭接处钢板与芯材剥离现象的发生。主要用途公司承建的项目涉及多高层民用建筑、大型超市、仓储物流库、工业厂房、电厂及体育场馆等多个领域，在建设项目的咨询、加工制作及安装施工方面积累了丰富的经验，可以满足国内外不同客户的需求，真正实现全程一体化服务其他说明1. 防火等级：A级2. 耐火极限：1--4小时3. 平整外观，隐藏钉设计，金属质感好4. 水波纹、纯平、V字筋多种平面效果可选5. 先进的连接方式，极佳的气密性6. 芯材采用高密度憎水棉，防水性能极佳7. 易于安装，横排、竖排两种排板方式可选，满足多种安装要求交易说明首付30%定金订货，待生产完成后，在本公司验收合格后交付余款，发货，具体事宜详谈！