

6RA7028-6DV62故障检测快速维修

产品名称	6RA7028-6DV62故障检测快速维修
公司名称	上海龙锡机电设备中心
价格	300.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:6RA7028-6DV62 产地:德国
公司地址	上海市松江区强业路951弄B205
联系电话	13621872316 13621872316

产品详情

rU18.U1- 03UV土凹翰近线父孤电压,TF内刊断电压取陴时架低低

P078.02= 380V , 励磁进线电压

作为欠压或过压的判断门槛电压 , 相关参数见P351 , P352, P361-P364.

3.电机参数设定

P100(F)=额定电动机电枢电流(A)

P101(F)-额定电动机电枢电压(V)

PI02(F)=额定电动机励磁电流(A)

P103(F)-小电机励磁电流(A),必须小于P102的50%.在弱磁调速场合,--

般设定到防止失磁的数值.

P110电枢回路电阻 , PI11 电枢回路电感 , P112 励磁回路电阻:在优化过程

自动设定。

nchutou.com

P114(F)=电动机热时间系数 , 根据本参数和P100对电动机进行热过载保

护:当电机温升达到报警曲线值时触发A037报警:当温升达到故障曲线值

时触发F037故障。缺省值10MIN.

P115(F)=电枢反馈时,大速度时的EMF(%),缺省值100。以整流器进线

标准电压(R078)为基准,设置时应考虑进线电压实际值等各种参数影

响 $P115 = \text{EMF额定值} / R078$ (见功能图), $\text{EMF额定值} = P101 - P100 * P110$ 。在