

# 金能量(KE)蓄电池SS12-150 12V 150AH免维护铅酸

产品名称	金能量(KE)蓄电池SS12-150 12V 150AH免维护铅酸
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:KE蓄电池 型号:SS12-150 产地:英国
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室- A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

## 产品详情

蓄电池应用领域与分类： 免维护无须补液； UPS不间断电源； 内阻小，大电流放电性能好； 消防备用电源； 适应温度广； 安全防护报警系统； 自放电小； 应急照明系统； 使用寿命长； 电力，邮电通信系统； 荷电出厂，使用方便； 电子仪器仪表； 安全防爆； 电动工具,电动玩具； \*配方，深放电恢复性能好； 便携式电子设备； 无游离电解液，侧倒仍能使用； 摄影器材； 产品通过CE,ROHS认证,所有电池太阳能、风能发电系统；符合国家标准。 \*自行车、红绿警示灯等。铅酸蓄电池的自放电的原因，是由于电极活性物质在电解液中的不稳定性引起的。下面从两个大的方面来探讨正负极的自放电和影响自放电速率大小的因素。铅酸蓄电池的贮存性能类似于其荷电保持能力，都与电池的自放电性能有关，都是指在一定条件下贮存后电池保持荷电态能力的大小。中国电力行业标准DL/T637—1997中规定：10h率容量合格并\*充电的蓄电池，在温度为5~35 条件下，保持蓄电池表明清洁干燥，静置90天后，不经补充电直接测试蓄电池容量，蓄电池静置后的容量不能低于静置前容量的80%。这种规定，显然要求蓄电池在保存期间，自放电损失平均每天在0.2%左右。

## 技术参数

### SS12 系列 阀控密封式铅酸免维护蓄电池

恒定电流放电数据表(环境温度25 ,含连接条压降损耗,终止电压1.8VPC)

型号	标称电 压	标称容 量	1MIN	5MIN	15MIN	30MIN	1H	2H	5H	8H	10H	内阻	极柱规 格
SS12-7	12V	7AH	37.3	20.0	10.6	6.8	4.2	2.5	1.19	0.8	0.65	约25m	螺栓螺 母
SS12-20	12V	20AH	88	60.3	39	25.5	15.7	8.5	3.8	2.8	2.1	约11m	螺栓螺 母

SS12-2612V	26AH	93.2	68.9	41.9	27.7	17	9.82	4.54	3	2.45	约9m	螺栓螺 母
SS12-3312V	33AH	118.29	87.45	53.18	35.16	21.58	12.46	5.76	3.81	3.11	约9m	螺栓螺 母
SS12-4012V	40AH	126	99.4	64.7	43.4	26.6	15.2	7	4.61	3.77	约7m	螺栓螺 母
SS12-6512V	65AH	204	162	105	70.5	43.2	24.7	11.4	7.49	6.12	约7m	螺栓螺 母
SS12-8012V	80AH	251.07	199.38	129.23	86.77	53.17	30.4	14.03	9.22	7.53	约4m	螺栓螺 母
SS12-1012V 0	100AH	303.25	233	151	102	63.3	37.1	17.4	11.5	9.4	约4m	嵌入式
SS12-1212V 0	120AH	409	314.5	203.8	138	85.5	50.6	23.5	15.5	12.7	约3m	嵌入式
SS12-1512V 0	150AH	455	350	226.7	153	95	55.6	26.1	17.25	14.9	约3m	嵌入式
SS12-2012V 0	200AH /		488	316	214	133	77.8	36.5	24.1	19.7	约3m	嵌入式

恒电流放电表型号	标称 电压	标称 容量	2H	3H	4H	5H	6H	8H	10H	12H	24H	内阻	极柱 规格
SST-1 00	2V	100A H	32.8	24.2	19.5	16.4	14.3	11.4	9.4	7.99	4.3	约25m	嵌入 式
SST-1 50	2V	150A H	48.6	36.2	29.3	24.7	21.4	17.2	14.1	12	6.45	约11m	嵌入 式
SST-2 00	2V	200A H	65.3	48	38.8	32.9	28.6	22.8	18.9	16.1	8.67	约9m	嵌入 式
SST-3 00	2V	300A H	97.9	72.5	58.4	49.3	42.9	34.1	28.3	24.1	12.9	约9m	嵌入 式
SST-4 00	2V	400A H	131	96.5	77.8	65.8	57	45	37.5	32	17.1	约7m	嵌入 式
SST-5 00	2V	500A H	163	122	97.8	82.4	71.5	56.9	47.2	40.1	21.4	约7m	嵌入 式
SST-6 00	2V	600A H	196	146	117	98.6	85.6	67.6	56.3	48.1	26	约4m	嵌入 式
SST-8 00	2V	800A H	261	194	157	133	115	91.9	75.5	64.2	34.4	约4m	嵌入 式
SST-1 000	2V	1000A H	325	240	194	164	143	114	94.3	80.2	43.2	约3m	嵌入 式
SST-1 500	2V	1500A H	489	362	293	247	214	171	140	120	64.4	约3m	嵌入 式
SST-2 000	2V	2000A H	652	482	390	330	288	228	189	161	86.6	约3m	嵌入 式
SST-2 500	2V	2500A H	815	602	486	410	356	285	236	201	108	约3m	嵌入 式
SST-3 000	2V	3000A H	978	721	583	493	429	341	283	241	130	约3m	嵌入 式