

DZ47-631P小型断路器

产品名称	DZ47-631P小型断路器
公司名称	广州梅兰日兰电器有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	苏州张家港市暨阳中路170-7号
联系电话	86-07583661387-1 13328039091

产品详情

产品介绍DZ47系列小型断路器主要适用于交流50/60Hz,额定工作电压为240V/415V及以下,额定电流至60A的电路中,该断路器主要用于现代建筑物的电气线路及设备的过载、短路保护,亦适用于线路的不频繁操作及隔离。结构特征 DZ47系列小型断路器由塑料外壳、操作机构、触头灭弧系统、脱扣机构等组成。外壳采用了高阻燃、高强度的特种塑料,抗冲击能力强、重量轻。断路器操作机构的零件采用了高强塑料制品,在确保灵敏、可靠的同时获得了最低的转动惯量,使从短路故障开始到脱扣机构动作的时间很短。脱扣机构由双金属片过载反时限脱扣机构和短路瞬动电磁机构二部分组成。触头灭弧系统则采用特殊的导弧角和过道灭室,并具有显著的限流特性。C32指的是额定电流,也就是长期运行最大电流。

产品属性1)、额定工作电压(U_e): AC 230V/400V(1P)、400V(2P,3P,4P)。

2)、额定绝缘电压(U_i): 600V。3)、额定冲击耐受电压(U_{imp}): 4KV。

4)、额定电流(I_n): 1A、3A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A。

5)、额定短路分断能力(I_{cn}): 6A-40A: 6000A, 50A-63A: 4500A。

6)、运行短路分断能力(I_{cs}): 6A-40A: 6000A, 50A-63A: 4500A。

7)、极数:a.单极(1P); b.二极(2P); c.三极(3P); d.四极(4P)。TX7-63Z小型断路器

8)、瞬时脱扣类型:a.C型(5I_n-10I_n); b.D型(10I_n-16I_n)。9)、基准环境温度: 30。

10)、栅格距离(mm): 6A-40A: 50mm, 50A-63A: 45mm。11)、外壳防护等级: IP20。

12)、寿命:a.电气寿命: 不低于4000次; b.机械寿命: 不低于20000次。

注意事项1)、周围空气温度上限值不超过+40,下限值不低于-5,且24h的平均温度值不超过+35;

注1: 下限值为-10或-25的工作条件,在订货时用户须向制造厂申明;

注2: 上限值超过+40或下限值低于-25的工作条件,用户应与制造厂协商。

2)、安装地点的海拔不超过2000m; 3)、大气相对湿度在周围空气温度为+40时不超过50%,在较低温度下可以允许有较高的相对湿度,例如在+20时达90%,对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取适当的措施; 4)、污染等级: 2级; 5)、安装类别: Ⅰ类及Ⅱ类;

6)、安装场所的外磁场任何方向不应超过地磁场的5倍; 7)、一般垂直安装,任何方向允差2°; 8)、安装处应无显著冲击和振动其他说明本公司专业生产DZ47系列小型断路器,质量好价格优惠,欢迎来电洽谈交易说明款到发货,下订单时请注明型号、规格、数量。