

彭州玻璃钢管密封圈批发 彭州玻璃钢管密封圈供应商 成都龙盛

产品名称	彭州玻璃钢管密封圈批发 彭州玻璃钢管密封圈供应商 成都龙盛
公司名称	成都龙盛玻璃钢有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	成都成都市新都区石板滩镇五一社区
联系电话	86-02884211232 13808009267

产品详情

彭州玻璃钢管密封圈批发 彭州玻璃钢管密封圈供应商 成都龙盛 【优良的耐腐蚀性能】 玻璃钢夹砂管道(2张)产品选用耐腐蚀极强的树脂,拥有极佳的机械性质与加工特性,在大部分酸、碱、盐海水未处理的污水,腐蚀性土壤或地下水及众多化学物质的侵蚀。【耐热耐寒性能好】在-30 状态下,仍具有良好的韧性和极高的强度,可在-50 - 80 的范围内长期使用,采用特殊配方的树脂还可110 时使用。【耐磨性能好】玻璃钢管的耐磨性能是非常好的,试验证明:把含有大量泥浆、沙石的水,装入管子中进行旋转磨损影响对比试验。经30万次旋转后,检测管子内壁的磨损深度如下:用焦油和瓷油涂层的钢管为0.53mm;经表面硬化处理的钢管为0.48mm;玻璃钢管道为0.21mm,由此可以说明玻璃钢管的耐磨损性能十分强。

【保温性能优】 由于玻璃钢产品的导热系数低,因此其保温性能特别好。【固化后防污抗性】 在使用过程中不结垢、不生锈、不会被海洋或污水中的贝类,菌类等微生物玷污蛀附。

【接口少,安装效率高】 管道的长度一般为:6-12m/根(也可以根据客户的要求生产出特殊长度的管道)。单根管道长,接口数量少,从而加快了安装速度,减少故障概率,提高整条管线的安装质量。

【比重小、质量轻】 采用纤维缠绕生产的夹砂玻璃钢管,其比重在1.65 - 2.0,只有钢的1/4,但玻璃钢管的环向拉伸强度为180 - 300MPa,轴向拉伸强度为60 - 150MPa,近似合金钢。因此,其比强度(强度/比重)是合金钢的2-3倍,这样它就可以按用户的不同要求,设计成满足各类承受内、外压力要求的管道。对于相同管径的单重,FRPM管只有碳素钢管(钢板卷管)的1/2.5,铸铁管的1/3.5,预应力钢筋水泥管的1/8左右,因此运输安装十分方便。【机械性能好、优良的绝缘性能】 管道的拉伸强度低于钢,高于球墨铸铁管和混凝土管,而比强度大约是钢管的3倍,球墨铸铁管的10倍,混凝土管的25倍。此外,它的导热系数只有钢管的1%,具有优良的绝缘性,适应使用于输电、电信线路密集区和多雷区。