

圣阳免维护直流屏蓄电池15OPzV1500 2V1500AH光伏储能

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 圣阳免维护直流屏蓄电池15OPzV1500 2V1500AH光伏储能 |
| 公司名称 | 北京致新网能科技有限公司 |
| 价格 | 128.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:圣阳 型号:15OPzV1500 规格:1500AH |
| 公司地址 | 北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304 |
| 联系电话 | 010-51661730 13720034656 |

产品详情

圣阳蓄电池15OPzV1500 2V1500AH光伏储能

圣阳蓄电池长时间不使用是怎么保存又该如何修复呢圣阳蓄电池硫化的电池可以修复,失水的也可以修复,软化的电池不能修复,就是容量有所提高,也坚持不了太长时间。下面松下蓄电池就关于修复电池的几种方法作一下介绍:一这种非常简单,也非常有效,也非常适合非人员试用,使用设备也很少;用电炉丝把四块电池的电压放完0v,然后再用充电器充起来就可以了,这种办法修复了电池的软化和不平横,对容量的提升非常大。对正常使用的电池3个月做一次能达到很好的保养作用,也延长了电池的使用寿命。二通过过充电能解决电池的硫化问题,普通充电器充满后就跳灯不能过充电,我们可以用48v充电器充36v电池,用60v充电器充48v电池解决,但要做好降温限流,控制好电池的温度,放在水里可以降温,也可以把电池的盖掀开,橡皮塞去掉也能很好散热。限流可以用串联电阻丝来解决。1a电流过冲5-10个小时就能修复了硫化。

圣阳蓄电池应存储低温、干燥、通清洁的环境中,避免热源,阳光直射。电池充足电存放。并且常温下每月3~6个月进行一次充电。电池放电后应立即充电,不可将电池在放电长期搁置;不需要用的电池搁置一段时间之后应进行重复充电,直到容量恢复到原来的水平;当容量仅为或低于额定容量的40%时(开路电压25是低于6.3v/12.63v),应用均衡充电以使得容量恢复;低温下电池可以储存更长的时间,例如电池储存于15,无潮湿及无光照射的地方,在进行必要的补充电前,可以保持12个月以上。

公司不断汲取先进技术,提升自主创新能力,积极与国内外高校和研究机构建立起了紧密的合作关系,建立了省级院士工作站、省级技术研发中心和工程技术中心。公司拥有100多人的研发队伍,拥有多项发明专利,先后参与国家和行业十多项技术标准产品的制定,为国家规范管理、行业健康发展做出了积极贡献。

公司秉承“细分市场、经营”的经营理念,以为客户提供化、现场化、主动化服务为宗旨,通过完善的营销服务网络,标准的服务规范,实现了从传统的维护保养服务向提前发现客户潜在需求、为客户创造价值的服务转型,努力与客户结成战略合作伙伴关系,实现合作共赢。

公司持续贯彻“让客户满意,让放心”的经营宗旨,积极响应国家“转方式、调结构”的宏观政策,致力于绿色可再生能源的开发、循环经济的推进,争取为构建和谐社会、实现人类、社会和自然的和谐共存做出积极贡献。

蓄电池存放前应为满荷电状态,严禁放电后存放;?

蓄电池可存放在-10~45 环境中,当存放环境温度在-10~30 内,应每隔6个月进行一次补充充电;当存放环境温度在31~45 内,应每隔3个月进行一次补充充电。补充充电的方法见第五部分的第2条:均衡充电和补充电;

长贮存时间(搁置寿命)不超过18个月(25)。

蓄电池存放位置应远离热源或易于产生火花的物体;?

蓄电池存放中应保持正立,端子面不受力,安全阀不松动,严禁将无外包装的电池重叠堆放;

蓄电池应存放在干燥、通风、清洁环境,不能置于有大量红外线、放射线辐射、可能水浸及完全密闭的环境中,同时,应避免热源、阳光直射;

蓄电池存放应避免有机溶剂、塑化剂或其他具有腐蚀性的物品和气体。

蓄电池放电时,必须遵循以下几点:?

- 1、?蓄电池连续放电电流一般不超过额定容量的3倍。?
- 2、?按上述要求放电时,终止电压不得低于表中数值,否则会影响电池寿命。
- 3、?注意:电池应避免过放电;放电后应尽快充电恢复其容量。

我们严格执行《售后服务承诺书》,我们深信、系统、全面、快捷的服务是事业发展的基础。经过多年的不断探索和进取,我们形成了"以客户为核心、以质量为企业的

生命"的服务理念。并以严格的管理、先进的技术创建国内的服务企业为目标,制定了"规范管理制度,严格过程控制,保证产品质量,达到顾客满意"的质量方针,坚持"用户"的原则,构建良好的销售服务体系,为客户提供售前、