

PP 新加坡聚烯烃 AH561 特性 抗冲共聚物抗撞击性，高流动性低

产品名称	PP 新加坡聚烯烃 AH561 特性 抗冲共聚物抗撞击性，高流动性低
公司名称	东莞市晟华塑胶原料有限公司
价格	7.28/千克
规格参数	品牌:PP 型号:AH561 产地:美国
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之四栋109
联系电话	0769-89386984 13922933895

产品详情

物性信息：

基本信息

抗冲共聚物

抗撞击性，高

流动性低
电气/电子应用领域

用途

家电部件

容器

玩具

装货箱
FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1a

机构评级

UL文件号

形式

E108370

物理性能额定值单位制测试方法

粒子

0.900

熔流率（熔体流动速率）

3.0

收缩率

流动 : 2.00 mm

1.6

横向流动 : 2.00 mm

1.6

硬度额定值单位制测试方法

85

机械性能额定值单位制测试方法

屈服

26.0

断裂

22.0

伸长率 (断裂)

> 500

弯曲模量

1000

悬臂梁额定值单位制测试方法

-20 ° C

59

23 ° C

140

热性能额定值单位制(测试方法未退火)

112

可燃性试验方法

HB

注射筒后部温度

190 到 230

料筒中部温度

190 到 230

料筒前部温度

190 到 230

模具温度

30.0

注塑压力

6.86

锁模力

0.98