

美国UE压力开关

产品名称	美国UE压力开关
公司名称	金华楷垣科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	金华市丹溪北路1113号申华大厦1幢A座615室
联系电话	0579-85128766 18606550873

产品详情

存放温度 -54 ~ 71 温度限制 -50 ~ 71 ;36 ~ 39型, 520 ~ 525型.701—705型为 -17 ~ 71 ;
环境温度每改变28 , 设定点典型漂移值小于全量程的1%; 对于E121和E122型, 小于2%;
设定点的重复性 温度开关为可调范围的 ±1%; 压力开关, 50-55, S50B-S55B, 126-164, S126B-S164B.171-
174, 270-274, 358-376, 520-535, 560-564, 701-705等型号为可调范围的 ±1%, 450-559为可调范围的 ±0.
5%; 36-39, 183-194, 483-494, 565-567, 612-680 等型号为可调范围的 ±1.5% 抗冲击
经10毫秒、15G冲击实验后, 可重现设定点 抗振动 经2.5G、5 ~ 500Hz振动实验后, 可重现设定点 外壳
铝合金 (Max.0.4%铜) 压铸壳体; 环氧树脂涂层; 垫圈密封; 对前 标为J, C, F的开关具有内部设定点
锁定功能; 对前标为B、H、E的型号则带有抗干扰气密铝制刻度盒盖; 铝合金铭牌 外壳等级 NEMA
4X; 7; 9; IP66; 开关输出 一个或两个单刀双掷(SPDT)输出; 双开关可在整个范围内进行100%
跨度的分别设定; 开关可接成常开型或常闭型 电额定值 15A, 125/250/480VAC 重量 3 ~ 8 磅;(因型号而异)
电器接口 3/4"NPT; 标准接线端子; 压力接口 S50B-S55B, S126B-S164B, 171-194, 483-494, 520-535等型
号的接口为1/2"NPTF;560-564型为2"园盘卫生等级连接;565-567型为1
1/2"园盘卫生等级连接; 其它型号为1/4" NPTF 温度组件 温包及毛细管: 6英尺, 304不锈钢材质;