

# 现货供应LCP 7244 美国杜邦 玻璃矿物增强40%

产品名称	现货供应LCP 7244 美国杜邦 玻璃矿物增强40%
公司名称	上海犇优塑化科技有限公司
价格	.00/千克
规格参数	LCP:美国杜邦 7244 性能参数:玻璃矿物增强40% 销售范围:全国
公司地址	上海市青浦区外青松公路7888号15幢二层A区1240室
联系电话	13501901195 13501901195

## 产品详情

物性信息：

基本性能

填料/增强材料

特性

RoHS 合规性

物理性能额定值单位制测试方法

[E344082-100831278](#)

玻璃\矿物, 40% 填料按重量

良好的流动性

联系制造商

1.73

收缩率

垂直流动方向

0.50

流动方向

0.10

机械性能额定值单位制测试方法

14000

拉伸应力 (断裂)	115
拉伸应变 (断裂)	1.4
弯曲模量 (23 ° C)	11300
弯曲应力 (23 ° C)	180
简支梁挠度值单位制测试方法	9.0
热变形温度值单位制测试方法	295
线形热膨胀系数	
流动	6.0E-6
横向	4.1E-5
漏电性能指数值单位制测试方法	200
可燃性等级值单位制测试方法	V-0
注录温度值单位制	150
干燥时间	3.0

建议的*大水分含量	*0
料斗温度	20.0 到 30.0
料筒后部温度	355 到 365
料筒中部温度	360 到 370
料筒前部温度	360 到 370
射嘴温度	360 到 370
加工（熔体）温度	360 到 370
模具温度	80.0 到 120
注塑压力	50.0 到 150
保压	50.0 到 150
背压	0.00 到 3.00