

粘结指数测定仪NJB-6

产品名称	粘结指数测定仪NJB-6
公司名称	鹤壁市悦晟电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河南省鹤壁市淇滨区黎阳路东段高铁桥东200米棉麻公司院内四楼4、5号（注册地址）
联系电话	15729151189

产品详情

NJB-6T粘结搅拌测定仪是粘结、搅拌一体机，它采用微电脑计时、控制搅拌的方式，严格按照标准中实验煤样与无烟煤混合搅拌的步骤设计而成，确保了搅拌的转速、倾角及时间的控制，使实验结果更加准确、可靠，提高了实验结果的一致性。

性能特点:

- 1、结构设计紧凑，操作方便，除手工压下弹簧自动装卸坩埚外，操作过程不需人工介入。
- 2、外形大方、小巧、重量轻。
- 3、带有开机后自动调整功能（垂直方向）。
- 4、实验过程自动化、搅拌棒、坩埚的转速、倾角的变化均为自动控制，减轻了劳动强度。
- 5、采用智能微处理器、光电转速开关、无触点控制开关、掉电保护装置、免维护减速器等技术设备。
- 6、能动态显示及时转速、时间及转速。
- 7、仪器性能稳定可靠、功能完善、操作简单。
- 8、转鼓传感器采用优良集成电子开关，具有使用时间长，抗干扰性能强等特点，在同类产品中显示其特别性。
- 9、减速机不用添加机油，解决了减速机漏油的问题。
- 10、自动记忆启动次数。

11、显示方法：LED数码显示，手动复位或开机自动复位。

技术参数:

转鼓转数：(50 ± 0.5) r/min 转数范围：
1-999r

转速范围：< 1200r/pm 时钟精度：
< 1s/h

电机功率：50W
工作电源：AC220 (1 ± 10%) V、50Hz

搅 拌： 坩埚倾斜角度：45 ° 坩埚转速：
15r/min

搅拌棒转速：150r/min 显示方式：
数码显示

45 ° 搅拌时间：1分45秒
45 ° 至垂直时间：15秒

功 率： 30W