

苏州玻璃钢污水池罩 工艺指导

产品名称	苏州玻璃钢污水池罩 工艺指导
公司名称	江苏格菲普玻璃钢有限公司
价格	21451.00/套
规格参数	品牌:格菲普玻璃钢 型号:F01 材质:frp
公司地址	常州市武进区前黄镇农场村
联系电话	19850295801 19850295801

产品详情

玻璃钢地沟盖板分为多种类型，常用的玻璃钢地沟盖板有自粘橡胶和非自粘橡胶两种类型。通常是直接躺在平坦的底座上。没有自粘，偷不锈钢的纽扣和指甲固定。虽然强度无法与部分金属盖相比，但防锈性能却无法与金属盖相比。在承载能力方面远优于木制盖板和塑料盖板，设计、安全性能远优于上述类型的盖板。

优质玻璃钢格栅可按照树木生长特点，预留较大或较小的树孔，同时可留有地灯孔，便于安装使用后，装地面灯向上打光，在夜晚创造美丽，绚丽的景色。目前有铸铁，树脂复合，等多种材料制作的玻璃钢格栅。铸铁材料的玻璃钢格栅因易被盗逐步推出市场；树脂材料的玻璃钢格栅韧性，坚固性随产品的厚薄而定，目前市场上的树脂树篦子多为很薄的产品，价格高而且普通产品易碎；玻璃钢格栅在提高盖板的韧性、坚固性、耐用性的同时也提高了抗腐蚀及抗冲击等性能而且大大降低了玻璃钢格栅的制玻璃钢格栅作成本，由于不是采用铸铁制成，因而不易丢失，可直接起到防盗作用，因此玻璃钢格栅实用新型不仅具有显著的经济效益，而且还有良好的社会效益。

树池内安装玻璃钢格栅可以提升城市文化品位和美化城市环境更可以保护树木根部，减少水分蒸发，减少水土流失。使用玻璃钢格栅后可使树坑，树池同人行道地面平行，消除路人行走时被绊倒的不安全隐患。

玻璃钢格栅也能够运用在民用建筑设施上，玻璃钢格栅结构资料在进行运用的过程中其运用寿命是十分长的，作业的过程中成本是比较低的，在运用的过程中十分的安全可靠且不需求进行维护。玻璃钢格栅的设备依据工程设计及用处有多种设备法，现在主要有四种设备法：楼梯设备、水沟设备、地坪设备和支撑梁设备。

玻璃钢地沟盖板是采用模塑成型工艺制作的带有许多规则分布的矩形、方形空格的玻璃钢板材，具有双向冰面的机械性能。可广泛应用于石油、化工电子、电力、造纸工业、印染、电镀、海洋勘探、废水处理等工业作业平台、设备平台、钻井平台、人行道等，是腐蚀性环境中的理想产品，也是民用建筑设施

首先在操作技术方面，只要玻璃纤维纱能够均匀分布，那么就是原材料树脂的配置出了问题。如稀释剂添加量太少就会导致树脂的粘稠度大，易凝固。所以在原材料调配这方面是非常重要的，一定要严格的按照标准的比例将各种添加剂、辅助剂合理调配在一起。

铺设地点是公园或者景观点，则可以选择美观耐脏的灰色或者黑色格栅，选择孔径较小的格栅防止杂物掉入，铺设的时候主要是要注意留一定的缝隙间隔，使玻璃钢格栅受力均匀。

玻璃钢格栅其实是一种树脂在通过其特别的加工复合而成带有许多空格的板状资料，在进行运用时能够作为其结构资料，玻璃钢格栅也能够在腐蚀的环境下进行运用，产品具有十分优胜的耐碱、耐酸有机溶剂及盐类等许多气的腐蚀功用。

玻璃钢格栅渠道设备；木塑格栅和钢格栅的资料过硬、没有耐性才会导致开裂。而且，都是从根部开裂。玻璃钢格栅则不同，树脂与玻璃纤维构成的网状结构将压力均匀的分布到了各个部位，这便是为什么玻璃钢格栅具有超强的抗裂才华的原因。

玻璃钢格栅的原料十分的轻且密度比较小，在地下水位比较高的区域进行设备十分简略呈现浮管的状况，要是有必要能够考虑设置其雨水的径流引导等抗浮办法。玻璃钢格栅的表面十分的漂亮，在进行生产运用时现已变得规格化、商品化以及系列化，这样的产品也别认为是为经济且合理的资料，所以才被进行许多的运用。

玻璃钢格栅盖板的特点

- 1、聚酯树脂特的性能赋予了玻璃钢格栅盖板不同一般的耐腐蚀性能，使其在不同酸碱、盐、有机溶剂的气、液介质的腐蚀环境下可以长期使用。
- 2、阻燃的树脂及阻燃添加剂赋予产品优良的阻燃性能，一般阻燃产品氧指数大于26，火焰扩散系数小于25，烟密度小于500。
- 3、轻质高强无碱玻璃纤维纱与树脂的完美结合，赋予了格栅盖板特的轻质高强的优点，产品的比重是钢材的1/4，适用于腐蚀环境下各种承载结构。
- 4、耐老化特性，玻璃钢格栅盖板由的基体树脂加抗老化添加剂制作而成，使产品具有持久的抗老化性能，可保持长久的光泽及持续的高强度，正常使用寿命在十五年左右。

随着我国经济的快速发展，特别是石油化工、医药、养殖、市政污水处理等行业的迅猛发展，恶臭气体的污染快速增加并严重影响了周围环境及人们的生活质量。恶臭污染是典型的嗅觉污染，其危害正在引起公众及环境保护部门的重视，为解决这种现状，我公司结合自身实际情况，开发、生产了玻璃钢集气罩，将棚罩覆盖于池体之上并密封杜绝了废气外溢，达到了改善空气质量，保护环境的目的。本产品具有耐腐蚀性强、阻燃性能优、强度高、耐老化、使用寿命长、符合环保要求的特点，是恶臭气体、污水处理池加盖的材料。在污水池上方增设玻璃钢污水池盖板，此时污水池中产生的废气与空气隔绝，在集气罩表面增设出气口，并安装通风管道，废气由通风管道进入废气净化塔，为加大废气收集，在净化塔前安装玻璃钢风机，由风机将废气吸入净化塔，废气在塔内经两级喷淋，若废气呈酸性则采用碱液循环吸收，若废气呈碱性则采用酸液循环喷淋吸收，废气处理效率达90%以上，排放达到国家有关标准。全玻璃钢材质，具有耐腐阻燃，坚固防滑、质量轻、易安装、免维护、绝缘等优异特性。

玻璃钢污水池盖板产品性能指标：

产品外表应光滑、美观、颜色均匀一致、无结节、龟裂、纤维等现象。

耐候性、耐紫外线照射性及耐湿性强。

耐化学性良好、耐酸、碱性强。

安装、拆卸简单、运输方便、阻燃效果好。

检修、保养方便，维护成本费用低。

具有静电除去性能、抗冲击性强、承重载荷量高。

玻璃钢拱形盖板根据设计要求不同跨度，确保足够的承载强度，预防雨水在池顶部的积留。